



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "28" сентября 2017 г.

№ 1283/пр

Москва

Об утверждении изменений в сметные нормативы

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктами 7.5 и 7.9 статьи 6, пунктами 3 и 4 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить изменения в Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы Сборник 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии», утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1038/пр «Об утверждении сметных нормативов», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту ценообразования и градостроительного зонирования (С.В. Мочалова) включить в федеральный реестр сметных нормативов изменения в государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы, указанные в пункте 1 настоящего приказа в соответствии с пунктом 42 Порядка утверждения сметных нормативов, утвержденного приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 г. № 710/пр.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

 **Х.Д. Мавляров**

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «28» сентября 2017 г. № 1283/пр

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» внести следующие дополнения.

Раздел I. Общие положения.

Дополнить пунктами 1.13.14 – 1.13.16 следующего содержания:

1.13.14. Нормы таблицы 13-06-005 предусматривают очистку бетонных поверхностей до оголения зерен крупного заполнителя.

1.13.15. ГЭСН части 13 по гидроструйной очистке в колодцах, защите железобетонных поверхностей с применением полимерсиликатных защитных составов, нанесению парафиновой эмульсии, устройству галтели предусматривают производство работ в канализационных колодцах (камерах, резервуарах и т.п.). При производстве указанных работ в коллекторах к нормам трудозатрат следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 13.2.

1.13.16 Нормы на защиту железобетонных поверхностей с применением полимерсиликатных защитных составов, нанесению парафиновой эмульсии предусматривают нанесение составов на вертикальные поверхности (стены). При нанесении составов на горизонтальные поверхности (потолки) следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 13.2.

Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.

Дополнить государственными элементными сметными нормами следующего содержания:

Раздел 6. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСН 13-06-005 Гидроструйная очистка бетонных поверхностей

Состав работ:

01. Очистка бетонной поверхности.

Измеритель: м²

13-06-005-01 Гидроструйная очистка бетонных поверхностей

13-06-005-02 Гидроструйная очистка бетонных поверхностей в колодцах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	13-06-005-01	13-06-005-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,18	0,53
1.1	Средний разряд работ		3,0	3,0

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.21.02-011	Агрегаты передвижные с двигателем внутреннего сгорания для гидроочистки поверхностей, производительность до 1,2 м3/час, давление до 100 МПа	маш.-ч	0,17	0,17
91.21.22-071	Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью до 15000 м3/час	маш.-ч		0,17
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,204	0,204

Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 13-08-013 Защита железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением полимерсиликатных защитных составов

Состав работ:

Для нормы 13-08-013-01:

- 01.Увлажнение поверхности.
- 02.Приготовление грунтовочного состава.
- 03.Подача материалов к месту производства работ.
- 04.Нанесение грунтовочного состава.
- 05.Приготовление защитного состава.
- 06.Нанесение защитного состава.

Для нормы 13-08-013-02:

- 01.Подача материалов к месту производства работ.
- 02.Приготовление защитного состава.
- 03.Нанесение защитного состава.

Для нормы 13-08-013-03:

- 01.Увлажнение поверхности.
- 02.Нанесение защитного состава растворонасосом.

Для нормы 13-08-013-04:

- 01.Нанесение защитного состава растворонасосом.

Измеритель: м2 (нормы 13-08-013-01, 13-08-013-02),
100 м2 (нормы 13-08-013-03, 13-08-013-04)

Защита железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением полимерсиликатных защитных составов вручную:

- 13-08-013-1 толщина слоя 3 мм
- 13-08-013-2 на каждые 3 мм изменения толщины слоя добавлять

Защита железобетонных поверхностей канализационных колодцев с применением полимерсиликатных защитных составов механизированным способом:

- 13-08-013-3 толщина слоя 3 мм
- 13-08-013-4 на каждые 3 мм изменения толщины слоя добавлять

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	13-08-013-1	13-08-013-2	13-08-013-3	13-08-013-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6	0,3	29,57	17,21
1.1	Средний разряд работ		2,9	2,9	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,81	0,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,81	0,81
91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч			3,5	3,5
91.07.08-031	Растворосмесители передвижные: 80 л	маш.-ч			3,5	3,5
91.21.22-071	Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью до 15000 м3/час	маш.-ч	0,09	0,06	7,5	3,5
4	МАТЕРИАЛЫ					

14.2.06.08-0011	Смесь сухая грунтовочная на полимерсиликатном вяжущем для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси, компонент А	кг	1,6291			
14.2.06.08-0012	Смесь сухая коррозионно-защитная от воздействия кислот (кроме плавиковой) на основе полимерсиликата для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси, компонент А	кг	6,0397	6,0397	682,286	682,286
14.2.06.08-0013	Добавка жидкая на основе полимерсиликата для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси, компонент Б	кг	1,1907	0,7344	82,9656	82,9656
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,005		0,504	

Таблица ГЭСН 13-08-014 Нанесение парафиновой эмульсии для ухода за защитным покрытием поверхностей канализационных колодцев

Состав работ:

01.Нанесение готового состава.

Измеритель: 100 м2

Нанесение парафиновой эмульсии для ухода за защитным покрытием поверхностей канализационных колодцев:

13-08-014-01 вручную

13-08-014-02 механизированным способом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	13-08-014-01	13-08-014-02
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4	2,54
1.1	Средний разряд работ		3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02
91.21.22-071	Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью до 15000 м3/час	маш.-ч	1,4	0,8
4	МАТЕРИАЛЫ			
14.2.06.08-0021	Средство на парафиновой основе для ухода за свежееуложенными покрытиями на основе полимерсиликатов	кг	23,805	23,69

Таблица ГЭСН 13-08-015 Устройство галтели в местах примыкания стен канализационных колодцев к потолку и между собой с применением ремонтных составов шириной 100 мм, толщиной до 25 мм

Состав работ:

01.Увлажнение поверхности.

02.Приготовление грунтовочного состава.

03.Подача материалов к месту производства работ.

04.Нанесение грунтовочного состава.

05.Приготовление ремонтного состава.

06.Устройство галтели вручную.

Измеритель: 100 м

13-08-015-01 Устройство галтели в местах примыкания стен канализационных колодцев к потолку и между собой с применением ремонтных составов шириной 100 мм, толщиной до 25 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	13-08-015-01
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	22,52
1.1	Средний разряд работ		3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,26

91.21.22-071	Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью до 15000 м3/час	маш.-ч	6,26
4	МАТЕРИАЛЫ		
04.3.02.09-0940	Смесь сухая цементная грунтовочная сульфатостойкая, для ремонта бетонных и железобетонных поверхностей	кг	16,0825
04.3.02.09-0939	Смесь сухая цементная с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитная, гидроизоляционная, огнестойкая, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций	кг	224,692
01.7.03.01-0001	Вода	кг	0,1092

Раздел IV. Приложения.

Дополнить приложение 13.2 пунктами следующего содержания:

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.14. При производстве работ в коллекторах				
3.14.1. Гидроструйная очистка	13-06-005-2	1,66	-	-
3.14.2. Защита железобетонных поверхностей с применением полимерсиликатных защитных составов	13-08-013-01÷13-08-013-04	1,47	-	-
3.14.3. Нанесение парафиновой эмульсии	13-08-014-01÷13-08-014-02	1,65	-	-
3.14.4. Устройство галтели	13-08-015-01	1,57	-	-
3.15. При нанесении на горизонтальные поверхности				
3.15.1 Защита железобетонных поверхностей с применением полимерсиликатных защитных составов	13-08-013-01÷13-08-013-04	1,2	1,2	-
3.15.2 Нанесение парафиновой эмульсии	13-08-014-01÷13-08-014-02	1,2	1,2	-