ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов

Московские региональные рекомендации Глава 8 ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сборник 8.4

НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ МРР-8.4.02-19

Сборник 8.4 «Научно-проектные работы по сохранению памятников истории и культуры. MPP-8.4.02-19» (далее — Сборник) разработан специалистами ГАУ «НИАЦ» (Е.И.Шмагин, М.М.Долотов, Е.А.Игошин, А.В.Минаева).

Сборник утвержден и введен в действие приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 17 декабря 2019 г. № МКЭ-ОД/19-80.

Сборник является составной частью Единой нормативной базы МРР.

Сборник разработан взамен МРР-8.4-16.

СОДЕРЖАНИЕ

| | | <u>Стр.</u> |
|----|--|-------------|
| | Введение | 4 |
| 1. | Общие положения | 6 |
| 2. | Методика определения стоимости выполнения научно-проектных работ по сохранению памятников истории и культуры | 9 |
| 3. | Базовые цены и корректирующие коэффициенты на выполнение предварительных работ и комплексных научных исследованийпо сохранению памятников истории и культуры | 12 |
| 4. | Базовые цены и корректирующие коэффициенты на выполнение проектных работ по реставрации и приспособлению памятников истории и культуры | 22 |
| | Приложения | |
| | Приложение 1. Описание категорий сложности научно-проектных работ по реставрации и приспособлению памятников | 41 |
| | Приложение 2. Примеры расчета стоимости работ | 43 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Сборник 8.4 «Научно-проектные работы по сохранению памятников истории и культуры. MPP-8.4.02-19» (далее — Сборник) разработан специалистами ГАУ «НИАЦ» в соответствии с государственным заданием.

Настоящий Сборник предназначен для применения государственными заказчиками, проектными и другими заинтересованными организациями при расчете начальных (максимальных) цен контрактов и определении стоимости научно-проектных работ по сохранению памятников истории и культуры, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы.

В Сборнике принят единый методический подход к определению стоимости научно-исследовательских и проектных работ по сохранению памятников истории и культуры.

При разработке Сборника были использованы следующие нормативнометодические документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25 июня2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
- Сборник 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. MPP-1.1.02-19»;
 - Сборник 4.1 «Объекты капитального строительства. MPP-4.1-16»;

- Сборник 3.6. «Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. MPP-3.6.02-19»;
- Сборник 9.1 «Методика расчета стоимости проектных, научных, нормативно-методических и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. MPP-9.1.02-18».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Сборник является методической основойдля определения стоимости разработки научно-проектной документации по сохранению следующих видов объектов культурного наследия (памятников истории и культуры):
- отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения);
 - мемориальные квартиры;
 - мавзолеи, отдельные захоронения;
 - произведения монументального искусства.
- 1.2. При определении стоимости работ на основании настоящего Сборника также следует руководствоваться положениями сборника 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций.МРР-1.1.02-19».
- 1.3. Приведение базовой стоимости работ, определенной в соответствии с настоящим Сборником, к текущему уровню цен осуществляется с помощью коэффициентов пересчета (инфляционного изменения)базовой стоимости проектных работ, утверждаемых в установленном порядке.
- 1.4. В Сборнике представлены базовые цены на выполнение следующих видов научно-проектных работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры):
 - предварительные работы;
 - комплексные научные исследования;
 - проект реставрации и приспособления;
 - научно-реставрационный отчет.
 - 1.5. Базовыми ценами настоящего Сборника не учтены затраты на:
- оказание технической и консультативной помощи заказчику и сторонним организациям в подготовке и сборе материалов и документов для осуществления реставрации и реконструкции памятников истории и культуры;
 - выполнение инженерных изысканий;
 - археологические исследования;

- натурные обследования памятника, находящегося в труднодоступных местах (под водой, в зонах повышенной радиационной активности и т.д.);
- техническое обследование строительных конструкций и инженерного оборудования памятника;
- выполнение обмерных работ методами стереофотограмметриии лазерного сканирования;
- применение при исследовании новых оригинальных методик и экспериментальных образцов приборов;
- подготовительные работы для исследования памятника: установка и разборка лесов, подмостей, стремянок; копка и засыпка шурфов, производство зондажей, вскрытие конструкций и их заделка;
 - выполнение исследования декоративной живописи и мозаики;
- проведение специальных мероприятий при обследовании сложных конструкций или сооружений;
 - восстановление вскрытий, шурфов;
- восстановление нарушенных газонов и зеленых насаждений, благоустройство территории памятника;
 - разработку дополнительных вариантов эскизного проекта;
- разработку графической реконструкции объектов на различные исторические периоды;
- дополнительные обмеры, необходимость которых возникает в процессе производства реставрации;
- разработку специальных инженерных и технологических мероприятий (перенос или передвижка памятника, укрепление грунтов основания и др.);
 - осуществление научного руководства и авторского надзора;
 - топографическую съемку;
 - разработку перечня мероприятий по охране окружающей среды;
- разработку перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- разработку перечня мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия;
 - разработку мероприятий по гражданской обороне;
- инженерные химико-технологические исследования строительных и отделочных материалов (микробиологические, микологические, энтомологические и т.д.);
 - разработку инженерно-технологическихрешений;
- разработку проекта наружных инженерных сетей от точки подключения к зданию до точки подключения по техническим условиям на присоединение;
 - разработкупроекта предмета охраны.
- 1.6. В базовых ценах Сборника не учтены и требуют дополнительной оплаты работы и услуги, выполняемые по отдельным договорам с заказчиком в соответствии с таблицей 5.2 MPP-1.1.02-19, а также сопутствующие расходы, приведенные в пункте 3.6MPP-1.1.02-19.
- 1.7. Стоимость работ, не учтенных настоящим Сборником, определяется по соответствующим сборникам МРР и другим нормативно-методическим документам с учетом коэффициента на состав работ, либо по трудозатратам на основании Сборника 9.1 «Методика расчета стоимости проектных, научных, нормативно-методических и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1.02-18».

2.МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

2.1. Базовая стоимость научно-проектных работ по сохранению памятников истории и культуры рассчитывается по формуле:

$$\mathbf{C}_{(6)} = \mathbf{H}_{(6)} \times \prod_{i=1}^{n} \mathbf{K}_{i} \times \mathbf{K}_{cp}, \tag{2.1}$$

где

 $C_{(6)}$ — базовая стоимость работ (руб.);

Ц_(б) – базовая цена выполнения работ;

 $\prod_{i=1}^{n} K_{i}$

произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы и условия выполнения работ (произведение всех корректирующих коэффициентов, кроме коэффициента, учитывающего сокращение сроков проектирования, не должно превышать значения 2,0 (значения коэффициентов представлены в разделах 3 и4);

 \mathbf{K}_{cp} — коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (определяется расчетом по данным долевого значения отдельных операций в общем объеме работ).

2.2. Базовые цены для отдельных видов работ определяются в зависимости от натуральных показателей по формуле:

$$\mathbf{II}_{(6)} = \mathbf{a} + \mathbf{b} \times \mathbf{X},\tag{2.2}$$

где

а – постоянная величина, выраженная в руб.;

 в – постоянная величина, имеющая размерность руб. на единицу натурального показателя;

X – величина (мощность) натурального показателя рассматриваемого объекта.

Параметры «а» и «в» являются постоянными для определенногоинтервала изменения натурального показателя.

Значения параметров «а» и «в» натурального показателя «Х»представлены в соответствующих таблицах разделов3 и 4.

2.3. В случае, если величина натурального показателя рассматриваемого объекта превышает максимальное значение, приведенное в соответствующей таблице, базовая цена определяется по формуле:

$$\mathbf{II}_{(6)} = \mathbf{a} + \mathbf{b} \times \mathbf{X}_{\text{max}} + \mathbf{b} \times (\mathbf{X}_{06} - \mathbf{X}_{\text{max}}) \times \mathbf{0.5}, \tag{2.3}$$

где

- **а, в** постоянные величины, соответствующие приведенному в таблице максимальному значению натурального показателя;
- ${\bf X_{max}}$ максимальное значение натурального показателя, приведенного в таблице;
- X_{00} величина натурального показателя рассматриваемого объекта.
- 2.4. Базовые цены Сборника определяются в зависимости от категории сложности рассматриваемого объекта.
- 2.5. Описание категорий сложности научно-проектных работ по сохранению памятников истории и культуры представлено в приложении 1.
- 2.6. В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, стоимость разработки проектной и рабочей документации по сохранению объектов культурного наследия определяется по Сборнику 4.1 «Объекты капитального строительства. МРР-4.1-16» с применением

коэффициента по пункту 2 таблицы 4.2.1 Сборника 4.1, а также по другим сборникам MPP в соответствии с «Общими указаниями по применению Московских региональных рекомендаций. MPP-1.1.02-19».

При этом разработка эскизного проекта, рабочих чертежей архитектурностроительной части памятника и внутреннего убранства расценивается в соответствии с настоящим Сборником.

2.7. Состав и содержание проекта реставрации и приспособления определяются заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

- 2.8. Стоимость составления описи работ (дефектной ведомости)и сметы на производство реставрации определяется дополнительно в процентах от стоимости разработки рабочей документации на реставрацию:
 - а) опись работ 5%;
 - б) смета 4%.

Для работ, не требующих разработкирабочей документации, стоимость составления описи работ (дефектной ведомости) и сметы определять по трудозатратам по Сборнику 9.1 «Методика расчетастоимости проектных, научных, нормативно-методическихи других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1.02-18».

- 2.9.~B случае использования материалов ранее выполненной проектной документации по реставрации и приспособлению памятника стоимость разработки новой научно-проектной документации может быть рассчитана с применением понижающего коэффициента, учитывающего сокращенный состав работ (K_{cp}) в зависимости от степени использования ранее выполненной документации и в соответствии с заданием на проектирование.
- 2.10. Фотофиксация не учтена базовыми ценами на научно-проектные работы и расценивается дополнительно по таблице 3.4.1 настоящего Сборника.

3. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И КОМПЛЕКСНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Предварительные работы

Таблица 3.1.1

Базовые цены на предварительные работы

Измеритель - памятник

| | Объем памятника в тыс. куб. м | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--|
| до 0,125 | до 0,25 | до 0,5 | до 1,0 | до 3,0 | до 5,0 | до 7,0 | до 10,0 | до 15,0 | до 20,0 | свыше 20 тыс.куб.м, на каждые 10 тыс.куб.м добавлять |
| | Базовая цена (руб.) | | | | | | | | | |
| a | б | В | Γ | Д | e | ж | 3 | И | К | Л |
| 3165 | 3667 | 4672 | 6682 | 8559 | 10118 | 11667 | 13681 | 14894 | 16102 | 4041 |

Таблица 3.1.2

Состав работ к таблице 3.1.1 с разбивкой по составляющим в процентном соотношении

| No | Наименование работы | Доля, % |
|----|--|---------|
| 1. | Ознакомление с предъявленной заказчиком имеющейся в наличии документацией | 6 |
| 2. | Определение физического объема памятника | 15 |
| 3. | Составление акта технического состояния памятникаи процента утрат первоначального облика | 19 |
| 4. | Предварительное инженерное обследование с выдачейзаключения | 13 |
| 5. | Выдача заданий смежникам | 5 |
| 6. | Разработка программы научно-исследовательских работи плана мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований | 17 |
| 7. | Предварительное ознакомление с историко-архивнымии литературными материалами | 12 |
| 8. | Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования | 10 |
| 9. | Составление ситуационного плана | 3 |
| | Итого | 100 |

Таблица 3.1.3

Коэффициенты, корректирующие выполнение предварительных работ (к таблице 3.1.2)

| № | Виды работ | Размер коэффициента | К пунктам таблицы 3.1.2 |
|----|--|------------------------|----------------------------|
| 1. | Аварийное состояние памятника | 1,5 | 2, 3, 4 |
| 2. | Затрудненный доступ к памятнику, а также | 1,2 | 2, 3, 4 |
| | памятники, заселенные жильцами, занятые | | |
| | учреждениями, режимные объекты, распо- | | |
| | ложенные в труднодоступной местности | | |

3.2. Комплексные научные исследования

Таблица 3.2.1 Историко-архивные и библиографические исследования

| | | | Время постройки памятника | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|---------------------------|------------|----------------|--|
| No | Виды работ | Единица | до XVIII в. | XVIII в. | после XVIII в. | |
| 74≥ | Виды раоот | измерения | Ба | зовая цена | (руб.) | |
| | | | a | б | В | |
| 1. | Составление библиографическо- | памятник | 3926 | 3420 | 2938 | |
| | госписка и списка музейных фон- | | | | | |
| | дов и архивных дел, содержащих | | | | | |
| | сведения об объекте и его аналогах, | | | | | |
| | а также перечня ранее разработан- | | | | | |
| | ной научно-проектной документа- | | | | | |
| | ции для реставрации | | | | | |
| 2. | Выписки из архивных и библио- | памятник | 14415 | 13709 | 11732 | |
| | графических источников, иконо- | | | | | |
| | графические и иллюстративные | | | | | |
| | материалы, включающие фотоко- | | | | | |
| | пии или копии письменных, графи- | | | | | |
| | ческих и изобразительных мате- | | | | | |
| | риалов, в том числе по аналогам | | | | | |
| 3. | Составление исторической записки | печ./лист | 5438 | 4570 | 3276 | |

Примечание: один печатный лист – авторский лист (40 000 печатных знаков) равен 24 страницам машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала.

Таблица 3.2.2 Коэффициенты, корректирующие выполнение работ (к таблице**3.2.1**)

| № | Виды работ | Размер | Пункты |
|-----|---|--------------|----------------|
| 31⊻ | Биды расот | коэффициента | таблицы 3.2.1 |
| 1. | Работы в различных (более, чем в одном) архивах | 1,1 | 1, 2 (а, б, в) |
| | и хранилищах | | |
| 2. | Одновременное проведение изысканий по ансамблю | 0,8 | 1,2 (а, б, в) |
| | или комплексу памятников одного исторического | | |
| | периода включающих в себя от 2 до 5 зданий | | |
| 3. | То же, от 6 до 10 зданий | 0,6 | 1,2 (а, б, в) |
| 4. | То же, более 10 зданий | 0,4 | 1,2 (а, б, в) |
| 5. | При работе с документами на иностранных языках | 2,0 | 1,2 (а, б, в) |
| | (в объеме более 50%) | | · |
| 6. | Исторические записки на основе опубликованных | 0,6 | 3 (а, б, в) |
| | материалов | | |

3.3. Историко-архитектурные натурные исследования

 Таблица 3.3.1

 Комплексные архитектурно-археологические обмеры

| | | Натуральный | Параметры б | азовой цены |
|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------------------|
| № Категория сложности памятника | | показатель «Х», тыс.куб.м объема памятника | а, руб. | в, руб./ед. натур.пок. |
| 1. | I категория сложности | до 0,125 | 5100,0 | - |
| | _ | от 0,125 до 0,25 | 3502,0 | 12784,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 3969,0 | 10916,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 6447,0 | 5960,0 |
| | | от 1 до 3 | 7693,5 | 4714,0 |
| | | от 3 до 5 | 9358,5 | 4159,0 |
| | | от 5 до 10 | 11673,0 | 3696,0 |
| | | от 10 до 15 | 17623,0 | 3101,0 |
| | | от 15 до 20 | 19828,0 | 2954,0 |
| | | от 20 до 30 | 20908,0 | 2900,0 |
| | | от 30 до 50 | 29728,0 | 2606,0 |
| | | от 50 до 70 | 30378,0 | 2593,0 |
| | | от 70 до 100 | 51588,0 | 2290,0 |
| | | от 100 до 200 | 146488,0 | 1341,0 |
| 2. | II категория сложности | до 0,125 | 5840,0 | - |
| | | от 0,125 до 0,25 | 4010,0 | 14638,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 4545,0 | 12500,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 7383,0 | 6824,0 |
| | | от 1 до 3 | 8809,0 | 5398,0 |
| | | от 3 до 5 | 10717,0 | 4762,0 |
| | | от 5 до 10 | 13367,0 | 4232,0 |
| | | от 10 до 15 | 20177,0 | 3551,0 |
| | | от 15 до 20 | 22712,0 | 3382,0 |
| | | от 20 до 30 | 23932,0 | 3321,0 |
| | | от 30 до 50 | 34042,0 | 2984,0 |
| | | от 50 до 70 | 34792,0 | 2969,0 |
| | | от 70 до 100 | 59082,0 | 2622,0 |
| 3. | Ш котогорум ополучасти | от 100 до 200 | 167782,0 | 1535,0 |
| э. | III категория сложности | до 0,125 от 0,125 до 0,25 | 7206,0 4948,0 | 18064,0 |
| | | от 0,123 до 0,23 | 5608,0 | 15424,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 9109,0 | 8422,0 |
| | | от 1 до 3 | 10870,0 | 6661,0 |
| | | от 3 до 5 | 13222,0 | 5877,0 |
| | | от 5 до 10 | 16497,0 | 5222,0 |
| | | от 10 до 15 | 24897,0 | 4382,0 |
| | | от 15 до 20 | 28017,0 | 4174,0 |
| | | от 20 до 30 | 29537,0 | 4098,0 |
| | | от 30 до 50 | 42017,0 | 3682,0 |
| | | от 50 до 70 | 42917,0 | 3664,0 |
| | | | 72877,0 | 3236,0 |
| | | от 70 до 100 | 206977,0 | 1895,0 |
| | | от 100 до 200 | 200977,0 | 1073,0 |

Продолжение таблицы 3.3.1

| | | Натуральный | Параметры б | азовой цены |
|----|--|------------------|-------------|------------------------------|
| № | № Категория сложности показатель «Х», памятника тыс.куб.м объема памятника | | а, руб. | в, руб./ед. натур.пок. |
| 4. | IV категория сложности | до 0,125 | 8884,0 | - |
| | | от 0,125 до 0,25 | 6100,0 | 22272,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 6914,0 | 19016,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 11231,0 | 10382,0 |
| | | от 1 до 3 | 13401,0 | 8212,0 |
| | | от 3 до 5 | 16302,0 | 7245,0 |
| | | от 5 до 10 | 20337,0 | 6438,0 |
| | | от 10 до 15 | 30697,0 | 5402,0 |
| | | от 15 до 20 | 34537,0 | 5146,0 |
| | | от 20 до 30 | 36417,0 | 5052,0 |
| | | от 30 до 50 | 51777,0 | 4540,0 |
| | | от 50 до 70 | 52927,0 | 4517,0 |
| | | от 70 до 100 | 89887,0 | 3989,0 |
| | | от 100 до 200 | 255187,0 | 2336,0 |

Примечания:

- 1. Стоимость обмеров уникальных отделок памятника (мозаика, живопись, майолика, особо сложный лепной декор, а также обмеры развертки стен) ценами таблицы не учтена и расценивается дополнительно по базовым ценам пунктов 1-5 таблицы 3.3.3.
- 2. Научно-методическое руководство обмерными работами определяется дополнительно по ценам таблицы в размере 20%(осуществляется в соответствии с техническим заданием в целях подготовки максимального объема графических материалов для проведения проектных работ).
- 3. При выполнении комплексных архитектурно-археологических обмеров методами стереофотограмметрии и лазерного сканирования базовые цены таблицы не применяются.

Таблица 3.3.2 Состав работ с разбивкой по составляющим в % (к таблице **3.3.1**)

| | | | Полный | | | |
|----|--------------------------------|-------|--------|---------|--------------------|-------|
| № | Виды работ | Планы | Фасады | Разрезы | Детали, шаблоны | объем |
| | | a | б | В | Γ | Д |
| 1. | Полевые работы:зарисовка, кро- | 15 | 19 | 11 | 8 | 53 |
| | ки, обмер в натуре | | | | | |
| 2. | Камераль- | 13 | 17 | 10 | 7 | 47 |
| | ная обработка:вычерчивание обм | | | | | |
| | epa | | | | | |
| | Итого | 28 | 36 | 21 | 15 | 100 |

Архитектурно-археологические обмеры отдельных частей памятника и конструктивных элементов, а также другие виды работ

Измеритель — для пунктов 1-8 — лист A-1; для пунктов 9,10 — лист A-4

| | | | Категория сложности | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------------|-----------|------------|------|--|
| Mo | 11 | Масштаб | I | II | III | IV | |
| No | Наименование работы | чертежа | | Базовая ц | ена (руб.) | | |
| | | | a | б | В | Γ | |
| 1. | Фасады, интерьеры и развертки | 1:50 | 5249 | 5699 | 6742 | 8290 | |
| | стен | | | | | | |
| 2. | Планы | 1:50 | 3761 | 4145 | 4815 | 5957 | |
| 3. | Фрагменты | 1:25; 1:20 | 3371 | 3623 | 4178 | 5139 | |
| 4. | Отдельные архитектурные | 1:10 | 2053 | 2295 | 2602 | 2904 | |
| | детали | | | | | | |
| 5. | Шаблоны | 1:1 | 1065 | 1219 | 1532 | 1872 | |
| 6. | Выполнение обмерного черте- | 1:10 | - | 3651 | 4749 | 5836 | |
| | жа в акварели | | | | | | |
| 7. | Снятие копий в цвете в нату- | 1:1 | - | 1669 | 2092 | 2926 | |
| | ральную величину | | | | | | |
| 8. | Построение чертежа пофото- | 1:10; 1:25 | - | - | 4793 | 6671 | |
| | графиям | | | | | | |
| 9. | Фиксации шурфов и зондажей | 1:5; 1:10 | | 23 | 30 | | |
| | с привязкой к нулевке | | | | | | |
| 10. | Разработка схем с показом | 1:10 | | 13 | 38 | | |
| | шурфов, зондажей и фотофик- | | | | | | |
| | саций | | | | | | |

Примечания:

- 1. При выполнении комплексных архитектурно-археологических обмеров методами стереофотограмметрии и лазерного сканирования базовые цены пунктов 1 и 2 таблицы не применяются.
- 2. Стоимость дополнительных ручных обмеров «слепых зон» и мелких деталей при выполнении комплексных архитектурно-археологических обмеров методами стереофотограмметрии и лазерного сканирования определяется по базовыми ценам пунктов 3-5 таблицы.

Таблица 3.3.4

Измеритель – зондаж, шурф

| Зондаж до 1 кв.м глубина в м | | | Шурф до 4 кв.мглубина в м | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|--------|-----------|--|--|
| Снятие штука- | до 0,3 | более 0,3 | до 1,5 | до 3,0 | более 3,0 | | |
| турного слоя | | | | | | | |
| | Базовая цена в (руб.) | | | | | | |
| a | б | В | Γ | Д | e | | |
| 154 | 214 | 308 | 599 | 769 | 988 | | |

Примечания:

- 1. Цены на фиксацию зондажей и шурфов указаны в таблице 3.3.3 пункт 9.
- 2. В цену шурфа и зондажа входит: выбор места, организация производства, описание места раскрытия с выводами по результатам исследования.

Таблица 3.3.5

Обмеры конструкций памятника

Измеритель –лист форматаА-1

| | Наименование работы | | Категория сложности | | | |
|--------|-----------------------|------------|---------------------|------|------|--|
| № | | Масштаб | I | II | III | |
|] 1/10 | | чертежа | Базовая цена (руб.) | | | |
| | | | a | б | В | |
| 1. | Общий вид конструкций | 1:50 | 1378 | 1712 | 2026 | |
| 2. | Фрагменты | 1:25; 1:20 | 1109 | 1422 | 1735 | |
| 3. | Детали | 1:10 | 928 | 1164 | 1466 | |
| 4. | Шаблоны | 1:1 | 467 | 554 | 680 | |

 Таблица 3.3.6

 Инженерно-конструктивные исследования памятника

| | | Натуральный | Параметры (| базовой цены |
|----|--|------------------|-------------|------------------------------|
| No | № Категория сложности показатель «Х», тыс.куб.м объема памятника | | а, руб. | в, руб./ед. натур.пок. |
| 1. | I категория сложности | до 0,125 | 1490,0 | - |
| | | от 0,125 до 0,25 | 564,0 | 7408,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 605,0 | 7244,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 2415,0 | 3624,0 |
| | | от 1 до 3 | 5208,0 | 831,0 |
| | | от 3 до 5 | 5655,0 | 682,0 |
| | | от 5 до 10 | 6650,0 | 483,0 |
| | | от 10 до 15 | 7440,0 | 404,0 |
| | | от 15 до 20 | 8400,0 | 340,0 |
| | | от 20 до 30 | 9360,0 | 292,0 |
| | | от 30 до 50 | 9960,0 | 272,0 |
| | | от 50 до 70 | 10810,0 | 255,0 |
| | | от 70 до 100 | 19420,0 | 132,0 |
| | | от 100 до 200 | 26520,0 | 61,0 |
| 2. | II категория сложности | до 0,125 | 1854,0 | - |
| | | от 0,125 до 0,25 | 702,0 | 9216,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 754,0 | 9008,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 3003,0 | 4510,0 |
| | | от 1 до 3 | 6479,0 | 1034,0 |
| | | от 3 до 5 | 7034,0 | 849,0 |
| | | от 5 до 10 | 8274,0 | 601,0 |
| | | от 10 до 15 | 9254,0 | 503,0 |
| | | от 15 до 20 | 10454,0 | 423,0 |
| | | от 20 до 30 | 11654,0 | 363,0 |
| | | от 30 до 50 | 12404,0 | 338,0 |
| | | от 50 до 70 | 13454,0 | 317,0 |
| | | от 70 до 100 | 24164,0 | 164,0 |
| | | от 100 до 200 | 32964,0 | 76,0 |

Продолжение таблицы 3.3.6

| | | Натуральный | Параметры б | базовой цены |
|----|----------------------------------|--|-------------|------------------------------|
| № | Категория сложности памятника | показатель «Х», тыс.куб.м объема памятника | а, руб. | в, руб./ед. натур.пок. |
| 3. | III категория сложности | до 0,125 | 2323,0 | - |
| | - | от 0,125 до 0,25 | 879,0 | 11552,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 944,0 | 11292,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 3765,0 | 5650,0 |
| | | от 1 до 3 | 8119,0 | 1296,0 |
| | | от 3 до 5 | 8818,0 | 1063,0 |
| | | от 5 до 10 | 10368,0 | 753,0 |
| | | от 10 до 15 | 11598,0 | 630,0 |
| | | от 15 до 20 | 13098,0 | 530,0 |
| | | от 20 до 30 | 14598,0 | 455,0 |
| | | от 30 до 50 | 15528,0 | 424,0 |
| | | от 50 до 70 | 16828,0 | 398,0 |
| | | от 70 до 100 | 30268,0 | 206,0 |
| | | от 100 до 200 | 41368,0 | 95,0 |

Таблица 3.3.7 **Состав работ к таблице 3.3.6 с разбивкой по составляющим в процентном соотношении**

| № | Наименование работ | Доля,% |
|----|---|--------|
| 1. | Обследование и замеры конструкций и их деформаций (без выпуска обмерных чертежей) | 32 |
| 2 | | 13 |
| ۷. | Определение статической схемы памятника и производство статических расчетов | 13 |
| 3. | Изучение и привязка геологических и топографических | 10 |
| | условий района памятника | |
| 4. | Обработка результатов обследования с выдачей заключения | 45 |
| | о техническом состоянии памятника | |
| | Итого | 100 |

Таблица 3.3.8 Комплексные технологические исследования по строительным материалам памятника (камень, дерево, металл и др.)

| | | Натуральный | Параметры б | базовой цены |
|----|----------------------------------|--|-------------|------------------------------|
| № | Категория сложности памятника | показатель «Х», тыс.куб.м объема памятника | а, руб. | в, руб./ед. натур.пок. |
| 1. | I категория сложности | до 0,125 | 2500,0 | - |
| | | от 0,125 до 0,25 | 932,0 | 12544,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 1493,0 | 10300,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 4686,0 | 3914,0 |
| | | от 1 до 3 | 7750,0 | 850,0 |
| | | от 3 до 5 | 8050,0 | 750,0 |
| | | от 5 до 10 | 8100,0 | 740,0 |
| | | от 10 до 15 | 8200,0 | 730,0 |
| | | от 15 до 20 | 8350,0 | 720,0 |
| | | от 20 до 30 | 8550,0 | 710,0 |
| | | от 30 до 50 | 13860,0 | 533,0 |
| | | от 50 до 70 | 17860,0 | 453,0 |
| | | от 70 до 100 | 19050,0 | 436,0 |

от 100 до 200 38250,0 244,0

Продолжение таблицы 3.3.8

| | | Натуральный | Параметры б | азовой цены |
|----|----------------------------------|--|-------------|------------------------------|
| № | Категория сложности памятника | показатель «Х», тыс.куб.м объема памятника | а, руб. | в, руб./ед. натур.пок. |
| 2. | II категория сложности | до 0,125 | 3028,0 | 1 |
| | | от 0,125 до 0,25 | 1130,0 | 15184,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 1807,0 | 12476,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 5675,0 | 4740,0 |
| | | от 1 до 3 | 9386,0 | 1029,0 |
| | | от 3 до 5 | 9746,0 | 909,0 |
| | | от 5 до 10 | 9811,0 | 896,0 |
| | | от 10 до 15 | 9931,0 | 884,0 |
| | | от 15 до 20 | 10111,0 | 872,0 |
| | | от 20 до 30 | 10351,0 | 860,0 |
| | | от 30 до 50 | 16771,0 | 646,0 |
| | | от 50 до 70 | 21621,0 | 549,0 |
| | | от 70 до 100 | 23091,0 | 528,0 |
| | | от 100 до 200 | 46391,0 | 295,0 |
| 3. | III категория сложности | до 0,125 | 4218,0 | - |
| | | от 0,125 до 0,25 | 1573,0 | 21160,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 2519,0 | 17376,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 7906,0 | 6602,0 |
| | | от 1 до 3 | 13074,0 | 1434,0 |
| | | от 3 до 5 | 13578,0 | 1266,0 |
| | | от 5 до 10 | 13668,0 | 1248,0 |
| | | от 10 до 15 | 13838,0 | 1231,0 |
| | | от 15 до 20 | 14078,0 | 1215,0 |
| | | от 20 до 30 | 14418,0 | 1198,0 |
| | | от 30 до 50 | 23388,0 | 899,0 |
| | | от 50 до 70 | 30138,0 | 764,0 |
| | | от 70 до 100 | 32098,0 | 736,0 |
| | | от 100 до 200 | 64498,0 | 412,0 |

Таблица 3.3.9

Состав работ к таблице 3.3.8 с разбивкой по составляющим в процентном соотношении

| No | Наименование работы | Доля, % |
|----|--|---------|
| 1. | Предварительное обследование состояния материалов памятника | 10 |
| | с составлением программы работ и сметы калькуляции | |
| 2. | Натурное исследование состояния материалов архитектурно- | |
| | конструктивных и декоративных элементов памятника, предметов уб- | 30 |
| | ранства с составлением заключения | |
| 3. | Лабораторные анализы и исследования технических параметров об- | 35 |
| | разцов строительных материалов и их механических характеристик, | |
| | оформление и выдача результатованализов и исследований | |
| 4. | Разработка технологий реставрации памятника с выдачей рекоменда- | 25 |
| | ций | |

| Итого | 100 |
|--------|-----|
| riidid | 100 |

Таблица 3.3.10 Коэффициенты, корректирующие цены на историко-архитектурные натурные исследования

| № | Условия и виды работ, при которых применяются коэффициенты | Размер коэффициента | Номера таблиц и пунктов Сборника |
|-----|---|------------------------|--|
| 1. | Архитектурный обмер | 0,7 | Табл.3.3.1; табл. 3.3.3 (п.п.1-5) |
| 2. | Схематический обмер | 0,3 | Табл.3.3.1; табл. 3.3.3 (п.п.1-5) |
| 3. | При выполнении работ в неблагоприятный период года (с 20.10 по 30.03) | 1,2 | Табл. 3.3.1 (п. 1 табл. 3.3.2); табл. 3.3.5 |
| 4. | То же | 1,1 | Табл. 3.3.3 (п.п. 1-5); табл. 3.3.6; табл. 3.3.8 |
| 5. | Обмеры с труднодоступными подходами, а также в подвалах и чердаках | 1,2 | Табл. 3.3.1 (п. 1 табл. 3.3.2); табл. 3.3.5 |
| 6. | То же | 1,1 | Табл. 3.3.3 (п.п. 1-5); табл. 3.3.6; табл. 3.3.8 |
| 7. | Обмеры с подмостей, стремянок, лестниц или на высоте более 12м | 1,3 | Табл. 3.3.1 (п. 1 табл. 3.3.2); табл. 3.3.5 |
| 8. | То же | 1,15 | Табл. 3.3.3 (п.п. 1-5); табл. 3.3.6 и 3.3.8 |
| 9. | Обмеры на высоте более 20 м | 1,5 | Табл. 3.3.1 (п. 1 таб. 3.3.2); табл. 3.3.5 |
| 10. | То же | 1,25 | Табл. 3.3.3 (п.п. 1-5); табл. 3.3.6; табл. 3.3.8 |
| 11. | Увеличение площади зондажа более 1 кв.м, но не более 2 м ² | 1,2 | Табл. 3.3.4 (п.п. 1-3) |
| 12. | Увеличение площади зондажа более 2 м ² | 1,3 | Табл. 3.3.4 (п.п.1-3) |
| 13. | Увеличение площади шурфа до 6 м ² | 1,3 | Табл. 3.3.4 (п.п. 4-6) |

3.4. Фотофиксация

Таблица 3.4.1

Базовые цены на цветную фотофиксацию

Измеритель – снимок (4 отпечатка)

| No | Размер отпечатка, в см | Базовая цена (руб.) |
|----|------------------------|---------------------|
| 1. | 9 × 12 | 51,3 |
| 2. | 13 × 18 | 85,8 |
| 3. | 18 × 24 | 89,7 |
| 4. | 24 × 30 | 96,8 |
| 5. | 30 × 40 | 112,2 |
| 6. | 40 × 60 | 126,9 |

Примечания:

- 1. В базовых ценах учтены следующие виды работ:
 - ознакомление с объектом (с выездом на место съемки);
 - выбор точек съёмок, освещения;
 - подготовка осветительных приборов;
 - подбор фотоматериалов в соответствии с заказом;
 - подготовка и выдача заказа.

- 2. Стоимость определяется по количеству фотографий, вошедших в отчет.
- 3. При количестве снимков более 30 стоимость их изготовления определяется с корректирующим коэффициентом в зависимости от количества снимков:
 - **-** до 40 снимков (с 31-го по 40-й снимок) с коэффициентом 0,4;
 - до 50 снимков (с 41-го по 50-й снимок) с коэффициентом 0,3;
 - **-** до 60 снимков (с 51-го по 60-й снимок) с коэффициентом 0,2;
 - **-** до 70 снимков (с 61-го по 70-й снимок) с коэффициентом 0,1;
 - свыше 71 снимка (с 71-го снимка и более) с коэффициентом 0,05.
 - 4. Транспортные расходы учтены базовыми ценами.

Таблица 3.4.2

Поправочные коэффициенты на факторы, влияющие на выполнение работ по фотофиксации

| $N_{\underline{0}}$ | Факторы, влияющие на выполнение работ | Коэффициенты |
|---------------------|--|--------------|
| 1. | Съемка в сложных условиях (с крыш, подмостей, лестниц, | 1,15 |
| | в местах, требующих специальных приспособлений для съемки, | |
| | в случаях трудного подхода к объекту съемки) | |
| 2. | Печать со старых архивных негативов | 1,25 |

4. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ВЫПОНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО РЕСТАРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЮ

4.1. Эскизный проект

Таблица 4.1.1 Архитектурныерешения эскизного проекта реставрации памятника

| | | Натуральный | Параметры б | базовой цены |
|----|-------------------------|------------------|-------------|--------------|
| No | Категория сложности | показатель «Х», | a, | В, |
| | памятника | тыс.куб.м объема | руб. | руб./ед. |
| 1 | 7 | памятника | | натур.пок. |
| 1. | I категория сложности | до 0,125 | 7600,0 | - 0120.0 |
| | | от 0,125 до 0,25 | 6460,0 | 9120,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 6851,0 | 7556,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 9446,0 | 2366,0 |
| | | от 1 до 3 | 9451,0 | 2361,0 |
| | | от 3 до 5 | 10150,0 | 2128,0 |
| | | от 5 до 10 | 12520,0 | 1654,0 |
| | | от 10 до 20 | 16420,0 | 1264,0 |
| | | от 20 до 30 | 20000,0 | 1085,0 |
| | | от 30 до 50 | 24860,0 | 923,0 |
| | | от 50 до 70 | 27260,0 | 875,0 |
| | | от 70 до 100 | 33700,0 | 783,0 |
| | | от 100 до 150 | 41000,0 | 710,0 |
| | | от 150 до 200 | 44300,0 | 688,0 |
| 2. | II категория сложности | до 0,125 | 8474,0 | - |
| | | от 0,125 до 0,25 | 7203,0 | 10168,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 7639,0 | 8424,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 10532,0 | 2638,0 |
| | | от 1 до 3 | 10537,0 | 2633,0 |
| | | от 3 до 5 | 11317,0 | 2373,0 |
| | | от 5 до 10 | 13962,0 | 1844,0 |
| | | от 10 до 20 | 18312,0 | 1409,0 |
| | | от 20 до 30 | 22292,0 | 1210,0 |
| | | от 30 до 50 | 27722,0 | 1029,0 |
| | | от 50 до 70 | 30372,0 | 976,0 |
| | | от 70 до 100 | 37582,0 | 873,0 |
| | | от 100 до 150 | 45682,0 | 792,0 |
| 2 | TIT | от 150 до 200 | 49432,0 | 767,0 |
| 3. | III категория сложности | до 0,125 | 1055,0 | 12064.0 |
| | | от 0,125 до 0,25 | 8547,0 | 12064,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 9064,0 | 9996,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 12497,0 | 3130,0 |
| | | от 1 до 3 | 12503,0 | 3124,0 |
| | | от 3 до 5 | 13427,0 | 2816,0 |
| | | от 5 до 10 | 16567,0 | 2188,0 |
| | | от 10 до 20 | 21727,0 | 1672,0 |
| | | от 20 до 30 | 26447,0 | 1436,0 |
| | | от 30 до 50 | 32897,0 | 1221,0 |
| | | от 50 до 70 | 36047,0 | 1158,0 |
| | | от 70 до 100 | 44587,0 | 1036,0 |
| | | от 100 до 150 | 54287,0 | 939,0 |
| | | от 150 до 200 | 58637,0 | 910,0 |

Продолжение таблицы 4.1.1

| | | Натуральный | Параметры б | базовой цены |
|----|----------------------------------|--|-------------|------------------------------|
| № | Категория сложности памятника | показатель «Х», тыс.куб.м объема памятника | а, руб. | в, руб./ед. натур.пок. |
| 4. | IV категория сложности | до 0,125 | 12388,0 | - |
| | | от 0,125 до 0,25 | 10530,0 | 14864,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 11167,0 | 12316,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 15396,0 | 3858,0 |
| | | от 1 до 3 | 15406,0 | 3848,0 |
| | | от 3 до 5 | 16543,0 | 3469,0 |
| | | от 5 до 10 | 20408,0 | 2696,0 |
| | | от 10 до 20 | 26768,0 | 2060,0 |
| | | от 20 до 30 | 32588,0 | 1769,0 |
| | | от 30 до 50 | 40538,0 | 1504,0 |
| | | от 50 до 70 | 44438,0 | 1426,0 |
| | | от 70 до 100 | 54938,0 | 1276,0 |
| | | от 100 до 150 | 66838,0 | 1157,0 |
| | | от 150 до 200 | 72238,0 | 1121,0 |

 Таблица 4.1.2

 Конструктивные решения эскизного проекта реставрации памятника в целом

| | | Натуральный | Параметры б | базовой цены |
|------|-----------------------|------------------|-------------|--------------|
| № | Категория сложности | показатель «Х», | a, | В, |
| J 1- | памятника | тыс.куб.м объема | а, руб. | руб./ед. |
| | | памятника | | натур.пок. |
| 1. | I категория сложности | до 0,125 | 930,0 | - |
| | | от 0,125 до 0,25 | 614,0 | 2528,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 692,0 | 2216,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 850,0 | 1900,0 |
| | | от 1 до 3 | 2300,0 | 450,0 |
| | | от 3 до 5 | 2900,0 | 250,0 |
| | | от 5 до 10 | 3050,0 | 220,0 |
| | | от 10 до 20 | 3400,0 | 185,0 |
| | | от 20 до 30 | 4400,0 | 135,0 |
| | | от 30 до 50 | 5060,0 | 113,0 |
| | | от 50 до 70 | 5210,0 | 110,0 |
| | | от 70 до 100 | 5560,0 | 105,0 |
| | | от 100 до 150 | 6060,0 | 100,0 |
| | | от 150 до 200 | 6810,0 | 95,0 |

Продолжение таблицы 4.1.2

| | | Натуральный | Параметры б | базовой цены |
|------|-------------------------|------------------|-------------|--------------|
| No | Категория сложности | показатель «Х», | | В, |
|]1\2 | памятника | тыс.куб.м объема | а, руб. | руб./ед. |
| | | памятника | | натур.пок. |
| 2. | II категория сложности | до 0,125 | 1120,0 | - |
| | | от 0,125 до 0,25 | 740,0 | 3040,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 833,0 | 2668,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 1023,0 | 2288,0 |
| | | от 1 до 3 | 2769,0 | 542,0 |
| | | от 3 до 5 | 3492,0 | 301,0 |
| | | от 5 до 10 | 3672,0 | 265,0 |
| | | от 10 до 20 | 4092,0 | 223,0 |
| | | от 20 до 30 | 5292,0 | 163,0 |
| | | от 30 до 50 | 6102,0 | 136,0 |
| | | от 50 до 70 | 6302,0 | 132,0 |
| | | от 70 до 100 | 6722,0 | 126,0 |
| | | от 100 до 150 | 7322,0 | 120,0 |
| | | от 150 до 200 | 8222,0 | 114,0 |
| 3. | III категория сложности | до 0,125 | 1370,0 | - |
| | | от 0,125 до 0,25 | 905,0 | 3720,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 1019,0 | 3264,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 1251,0 | 2800,0 |
| | | от 1 до 3 | 3388,0 | 663,0 |
| | | от 3 до 5 | 4270,0 | 369,0 |
| | | от 5 до 10 | 4495,0 | 324,0 |
| | | от 10 до 20 | 5005,0 | 273,0 |
| | | от 20 до 30 | 6485,0 | 199,0 |
| | | от 30 до 50 | 7475,0 | 166,0 |
| | | от 50 до 70 | 7675,0 | 162,0 |
| | | от 70 до 100 | 8165,0 | 155,0 |
| | | от 100 до 150 | 8965,0 | 147,0 |
| | | от 150 до 200 | 10015,0 | 140,0 |

Таблица 4.1.3 **Эскизный проект реставрации фасадов памятника**

| | | Натуральный | Параметры б | базовой цены |
|----|--------------------------------------|---|-------------|------------------------------|
| № | Категория сложности фасада памятника | показатель «Х», м² площади фасада памятника | а, руб. | в, руб./ед. натур.пок. |
| 1. | I категория сложности | до 50 | 2651,0 | - |
| | | от 50 до 100 | 2052,0 | 11,98 |
| | | от 100 до 200 | 2700,0 | 5,50 |
| | | от 200 до 300 | 2800,0 | 5,00 |
| | | от 300 до 400 | 2950,0 | 4,50 |
| | | от 400 до 500 | 3150,0 | 4,00 |
| | | от 500 до 600 | 3400,0 | 3,50 |
| | | от 600 до 700 | 3700,0 | 3,00 |
| | | от 700 до 800 | 3875,0 | 2,75 |
| | | от 800 до 900 | 4075,0 | 2,50 |
| | | от 900 до 1000 | 4255,0 | 2,30 |

Продолжение таблицы 4.1.3

| | | Натуральный | Параметры б | азовой цены |
|-----|-------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| No | Категория сложности | показатель «Х», | a, | В, |
| 312 | фасада памятника | м ² площади фасада | а, руб. | руб./ед. |
| | | памятника | | натур.пок. |
| 2. | II категория сложности | до 50 | 3380,0 | - |
| | | от 50 до 100 | 2616,0 | 15,28 |
| | | от 100 до 200 | 3443,0 | 7,01 |
| | | от 200 до 300 | 3569,0 | 6,38 |
| | | от 300 до 400 | 3764,0 | 5,73 |
| | | от 400 до 500 | 4016,0 | 5,10 |
| | | от 500 до 600 | 4331,0 | 4,47 |
| | | от 600 до 700 | 4721,0 | 3,82 |
| | | от 700 до 800 | 4938,0 | 3,51 |
| | | от 800 до 900 | 5202,0 | 3,18 |
| | | от 900 до 1000 | 5418,0 | 2,94 |
| 3. | III категория сложности | до 50 | 3870,0 | - |
| | | от 50 до 100 | 2995,0 | 17,50 |
| | | от 100 до 200 | 3942,0 | 8,03 |
| | | от 200 до 300 | 4088,0 | 7,30 |
| | | от 300 до 400 | 4307,0 | 6,57 |
| | | от 400 до 500 | 4599,0 | 5,84 |
| | | от 500 до 600 | 4964,0 | 5,11 |
| | | от 600 до 700 | 5402,0 | 4,38 |
| | | от 700 до 800 | 5654,0 | 4,02 |
| | | от 800 до 900 | 5950,0 | 3,65 |
| | | от 900 до 1000 | 6220,0 | 3,35 |
| 4. | IV категория сложности | до 50 | 4573,0 | - |
| | | от 50 до 100 | 3540,0 | 20,66 |
| | | от 100 до 200 | 4657,0 | 9,49 |
| | | от 200 до 300 | 4829,0 | 8,63 |
| | | от 300 до 400 | 5090,0 | 7,76 |
| | | от 400 до 500 | 5434,0 | 6,90 |
| | | от 500 до 600 | 5864,0 | 6,04 |
| | | от 600 до 700 | 6386,0 | 5,17 |
| | | от 700 до 800 | 6687,0 | 4,74 |
| | | от 800 до 900 | 7023,0 | 4,32 |
| | | от 900 до 1000 | 7347,0 | 3,96 |

Примечание: базовые цены таблицы 4.1.3 используются в случае определения стоимости эскизного проекта реставрации только фасадов памятника.

Таблица 4.1.4 Состав работ к таблицам 4.1.1 и 4.1.3 с разбивкой по составляющим в процентном соотношении

| | | Доля, % | | |
|----|----------------------------------|--------------|--------------|--|
| № | Вид работ | таблица4.1.1 | таблица4.1.3 | |
| | | a | б | |
| 1. | Пояснительная записка | 10 | 10 | |
| 2. | Архитектурная часть | 80 | 75 | |
| 3. | Предложения по цветовому решению | 10 | 15 | |
| | фасадов и интерьеров | | | |
| | Итого | 100 | 100 | |

Примечание к таблицам 4.1.1 - 4.1.3: величина базовых цен разработки вариантов проекта принимается с K = 0,3.

Таблица 4.1.5 Эскизный проект приспособления. Архитектурно-строительная часть

| | | Натуральный | Параметры б | базовой цены |
|----|----------------------------------|--|-------------|------------------------------|
| № | Категория сложности памятника | показатель «Х», м ² приспосабливаемой площади | а, руб. | в, руб./ед. натур.пок. |
| 1. | I категория сложности | до 100 | 3174,0 | - |
| | | от 100 до 300 | 2544,0 | 6,30 |
| | | от 300 до 500 | 2982,0 | 4,84 |
| | | от 500 до 1000 | 3122,0 | 4,56 |
| | | от 1000 до 1500 | 3642,0 | 4,04 |
| | | от 1500 до 2000 | 3942,0 | 3,84 |
| 2. | II категория сложности | до 100 | 3549,0 | - |
| | | от 100 до 300 | 2845,0 | 7,04 |
| | | от 300 до 500 | 3334,0 | 5,41 |
| | | от 500 до 1000 | 3489,0 | 5,10 |
| | | от 1000 до 1500 | 4069,0 | 4,52 |
| | | от 1500 до 2000 | 4414,0 | 4,29 |
| 3. | III категория сложности | до 100 | 4545,0 | - |
| | | от 100 до 300 | 3643,0 | 9,02 |
| | | от 300 до 500 | 4267,0 | 6,94 |
| | | от 500 до 1000 | 4472,0 | 6,53 |
| | | от 1000 до 1500 | 5222,0 | 5,78 |
| | | от 1500 до 2000 | 5642,0 | 5,50 |
| 4. | IV категория сложности | до 100 | 6129,0 | - |
| | | от 100 до 300 | 4912,0 | 12,17 |
| | | от 300 до 500 | 5758,0 | 9,35 |
| | | от 500 до 1000 | 6028,0 | 8,81 |
| | | от 1000 до 1500 | 7038,0 | 7,80 |
| | | от 1500 до 2000 | 7623,0 | 7,41 |

Примечания:

- 1. Ценами таблицы учтена стоимость составления пояснительной записки в части предложений по приспособлению объекта к современному использованию.
- 2. Ценами таблицы не учтена стоимость разработки художественного оформления и проектирование предметов интерьера (мебель, осветительная арматура и др.).

Таблица 4.1.6 Состав работ к таблице 4.1.5 в процентном соотношении

| No | Вид работы | Масштаб | Доля, % |
|----|--------------------------------------|---------|---------|
| 1. | Проектирование фасадов | 1:50 | 15 |
| 2. | Разрезы, планы с расстановкой мебели | 1:50 | 77 |
| | и оборудования | | |
| 3. | Выдача задания смежникам с указанием | | 8 |
| | мест расположения технологического | | |
| | оборудования | | |
| | Итого | | 100,0 |

Таблица 4.1.7 Коэффициенты, корректирующие выполнение работ по приспособлению

| No | Условия и виды работы, при которых применяются коэффициенты | Размер коэффициентов | Номера таблиц и пунктов |
|----|---|-------------------------|----------------------------|
| 1. | Несколько технологических функций | | Табл. 4.1.6, п.п. 2,3 |
| | в одном здании: | | |
| | - 1 функция | 1,00 | |
| | - 2 функции | 1,05 | |
| | - 3 функции | 1,10 | |
| | - 4 функции | 1,15 | |
| | - 5 функций | 1,20 | |
| 2. | Разработка вариантов эскизного проекта | 0,40 | Табл. 4.1.5 |
| | приспособления (за каждый вариант) | | |

4.2. ПроектТаблица 4.2.1 **Архитектурно-строительнаячасть проекта реставрации памятника**

| | | Натуральный | Параметры (| базовой цены |
|----|-------------------------------|--|-------------|------------------------------|
| № | Категория сложности памятника | показатель «Х», тыс.куб.м объема памятника | а, руб. | в, руб./ед. натур.пок. |
| 1. | I категория сложности | до 0,125 | 3800,0 | |
| 1. | т категория сложности | от 0,125 до 0,25 | 3311,0 | 3912,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 3421,0 | 3472,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 4516,0 | 1282,0 |
| | | от 1 до 3 | 4580,0 | 1218,0 |
| | | от 3 до 5 | 5282,0 | 984,0 |
| | | от 5 до 10 | 6147,0 | 811,0 |
| | | от 10 до 20 | 7307,0 | 695,0 |
| | | от 20 до 30 | 8287,0 | 646,0 |
| | | от 30 до 50 | 8677,0 | 633,0 |
| | | от 50 до 70 | 9477,0 | 617,0 |
| | | от 70 до 100 | 10667,0 | 600,0 |
| | | от 100 до 150 | 11967,0 | 587,0 |
| | | от 150 до 200 | 14067,0 | 573,0 |
| 2. | II категория сложности | до 0,125 | 4300,0 | - |
| | 1 | от 0,125 до 0,25 | 3685,0 | 4920,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 3920,0 | 3980,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 5175,0 | 1470,0 |
| | | от 1 до 3 | 5250,0 | 1395,0 |
| | | от 3 до 5 | 6051,0 | 1128,0 |
| | | от 5 до 10 | 7041,0 | 930,0 |
| | | от 10 до 20 | 8371,0 | 797,0 |
| | | от 20 до 30 | 9511,0 | 740,0 |
| | | от 30 до 50 | 9931,0 | 726,0 |
| | | от 50 до 70 | 10881,0 | 707,0 |
| | | от 70 до 100 | 12281,0 | 687,0 |
| | | от 100 до 150 | 13781,0 | 672,0 |
| | | от 150 до 200 | 16031,0 | 657,0 |
| 3. | III категория сложности | до 0,125 | 6000,0 | - |
| | | от 0,125 до 0,25 | 5074,0 | 7408,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 5523,0 | 5612,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 7294,0 | 2070,0 |
| | | от 1 до 3 | 7397,0 | 1967,0 |
| | | от 3 до 5 | 8534,0 | 1588,0 |
| | | от 5 до 10 | 9924,0 | 1310,0 |
| | | от 10 до 20 | 11794,0 | 1123,0 |
| | | от 20 до 30 | 13414,0 | 1042,0 |
| | | от 30 до 50 | 13984,0 | 1023,0 |
| | | от 50 до 70 | 15334,0 | 996,0 |
| | | от 70 до 100 | 17224,0 | 969,0 |
| | | от 100 до 150 | 19424,0 | 947,0 |
| | | от 150 до 200 | 22574,0 | 926,0 |

Продолжение таблицы 4.2.1

| | | Натуральный | Параметры б | базовой цены |
|----|-------------------------------|--|-------------|------------------------------|
| № | Категория сложности памятника | показатель «Х», тыс.куб.м объема памятника | а, руб. | в, руб./ед. натур.пок. |
| 4. | IV категория сложности | до 0,125 | 7550,0 | - |
| | | от 0,125 до 0,25 | 6574,0 | 7808,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 6799,0 | 6908,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 8979,0 | 2548,0 |
| | | от 1 до 3 | 9106,0 | 2421,0 |
| | | от 3 до 5 | 10504,0 | 1955,0 |
| | | от 5 до 10 | 12214,0 | 1613,0 |
| | | от 10 до 20 | 14524,0 | 1382,0 |
| | | от 20 до 30 | 16484,0 | 1284,0 |
| | | от 30 до 50 | 17234,0 | 1259,0 |
| | | от 50 до 70 | 18884,0 | 1226,0 |
| | | от 70 до 100 | 21194,0 | 1193,0 |
| | | от 100 до 150 | 23894,0 | 1166,0 |
| | | от 150 до 200 | 27794,0 | 1140,0 |

Таблица 4.2.2 Состав работы к таблице **4.2.1** по разделам в процентном соотношении

| No | Вид работ | Разбивка относительной |
|-----|--------------------------|------------------------|
| 112 | Бид раоот | стоимости, доля, % |
| 1. | Пояснительная записка | 10 |
| 2. | Генеральный план участка | 6 |
| 3. | Архитектурныерешения | 35 |
| 4. | Конструктивныерешения | 42 |
| 5. | Сводный сметный расчет | 7 |
| | Итого | 100 |

Таблица 4.2.3 **Инженерные системы. Проект**

| | Категория сложности памятника | Натуральный | Параметры базовой цены | |
|----|----------------------------------|--|------------------------|------------------------------|
| № | | показатель «Х», тыс.куб.м объема памятника | а, руб. | в, руб./ед. натур.пок. |
| 1. | І категория сложности | до 0,125 | 1830,0 | - |
| | | от 0,125 до 0,25 | 1414,0 | 3328,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 1592,0 | 2616,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 1800,0 | 2200,0 |
| | | от 1 до 3 | 3544,0 | 456,0 |
| | | от 3 до 5 | 3880,0 | 344,0 |
| | | от 5 до 10 | 4200,0 | 280,0 |
| | | от 10 до 20 | 4560,0 | 244,0 |
| | | от 20 до 30 | 5520,0 | 196,0 |
| | | от 30 до 50 | 5700,0 | 190,0 |
| | | от 50 до 70 | 6200,0 | 180,0 |
| | | от 70 до 100 | 6690,0 | 173,0 |
| | | от 100 до 150 | 7990,0 | 160,0 |
| | | от 150 до 200 | 9190,0 | 152,0 |

Продолжение таблицы 4.2.3

| | | Натуральный | Параметры б | базовой цены |
|-----|-------------------------|------------------|-------------|--------------|
| № | Категория сложности | показатель «Х», | 0 | В, |
| 312 | памятника | тыс.куб.м объема | а, руб. | руб./ед. |
| | | памятника | | натур.пок. |
| 2. | II категория сложности | до 0,125 | 2350,0 | - |
| | | от 0,125 до 0,25 | 1744,0 | 4848,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 2096,0 | 3440,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 2368,0 | 2896,0 |
| | | от 1 до 3 | 4664,0 | 600,0 |
| | | от 3 до 5 | 5105,0 | 453,0 |
| | | от 5 до 10 | 5530,0 | 368,0 |
| | | от 10 до 20 | 5990,0 | 322,0 |
| | | от 20 до 30 | 7270,0 | 258,0 |
| | | от 30 до 50 | 7510,0 | 250,0 |
| | | от 50 до 70 | 8160,0 | 237,0 |
| | | от 70 до 100 | 8790,0 | 228,0 |
| | | от 100 до 150 | 10490,0 | 211,0 |
| | | от 150 до 200 | 12140,0 | 200,0 |
| 3. | III категория сложности | до 0,25 | 3440,0 | ı |
| | | от 0,125 до 0,25 | 2744,0 | 5568,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 2933,0 | 4812,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 3314,0 | 4050,0 |
| | | от 1 до 3 | 6524,0 | 840,0 |
| | | от 3 до 5 | 7142,0 | 634,0 |
| | | от 5 до 10 | 7732,0 | 516,0 |
| | | от 10 до 20 | 8392,0 | 450,0 |
| | | от 20 до 30 | 10192,0 | 360,0 |
| | | от 30 до 50 | 10492,0 | 350,0 |
| | | от 50 до 70 | 11442,0 | 331,0 |
| | | от 70 до 100 | 12282,0 | 319,0 |
| | | от 100 до 150 | 14682,0 | 295,0 |
| | | от 150 до 200 | 17082,0 | 279,0 |

Примечание: ценами таблицы 4.2.3 учтеныработы по замене и (или) восстановлению следующих внутренних систем инженерного обеспечения:

- отопление и вентиляция -40%;
- водоснабжение и канализация 35%;
- электрооборудование 25%.

Стоимость проектирования иных инженерных систем определяется по соответствующим Сборника МРР.

Таблица 4.2.4 **Проект организации реставрации**

| | | Натуральный | Параметры б | базовой цены |
|----|-------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| No | Категория сложности | показатель «Х», | a, | В, |
| | памятника | тыс.куб.м объема памятника | руб. | руб./ед. |
| 1. | I wanayanya ayayyya ayy | до 0,125 | 2430,0 | натур.пок. |
| 1. | I категория сложности | от 0,125 до 0,25 | 2290,0 | 1120,0 |
| | | от 0,25 до 0,25 | 2390,0 | 720,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 2496,0 | 508,0 |
| | | от 1 до 5 | 2612,0 | 392,0 |
| | | от 5 до 10 | 3527,0 | 209,0 |
| | | от 10 до 20 | 3737,0 | 188,0 |
| | | от 20 до 50 | 3977,0 | 176,0 |
| | | от 50 до 100 | 5527,0 | 145,0 |
| | | от 100 до 150 | 10427,0 | 96,0 |
| | | от 150 до 200 | 15227,0 | 64,0 |
| 2. | II категория сложности | до0,125 | 3000,0 | - |
| | н категория еложности | от 0,125 до 0,25 | 2860,0 | 1120,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 2920,0 | 880,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 3007,0 | 706,0 |
| | | от 1 до 5 | 3228,0 | 485,0 |
| | | от 5 до 10 | 4363,0 | 258,0 |
| | | от 10 до 20 | 4623,0 | 232,0 |
| | | от 20 до 50 | 4903,0 | 218,0 |
| | | от 50 до 100 | 6853,0 | 179,0 |
| | | от 100 до 150 | 12853,0 | 119,0 |
| | | от 150 до 200 | 18853,0 | 79,0 |
| 3. | III категория сложности | до 0,125 | 3480,0 | - |
| | _ | от 0,125 до 0,25 | 3280,0 | 1600,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 3422,0 | 1032,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 3574,0 | 728,0 |
| | | от 1 до 5 | 3741,0 | 561,0 |
| | | от 5 до 10 | 5051,0 | 299,0 |
| | | от 10 до 20 | 5351,0 | 269,0 |
| | | от 20 до 50 | 5691,0 | 252,0 |
| | | от 50 до 100 | 7891,0 | 208,0 |
| | | от 100 до 150 | 14991,0 | 137,0 |
| | | от 150 до 200 | 21741,0 | 92,0 |

Таблица 4.2.5 Состав работы к таблице **4.2.4** по разделам в процентном соотношении

| No | Наименование работы | Доля, % |
|----|--|---------|
| 1. | Составление ведомостей объемов реставрационных работ, | 44 |
| | потребности в трудовых ресурсах, материальных ресурсах, | |
| | машин и механизмов с графиками и таблицами расхода | |
| | электроэнергии, воды, пара и пр. | |
| 2. | Разработка генерального плана организации реставрации | 56 |
| | с составлением экспликации временных и постоянных зданий | |
| | и сооружений, с показом установки строительных лесов, | |
| | ограждений и пр. | |
| | Итого | 100 |

 Таблица 4.2.6

 Проект приспособления. Архитектурно-строительная часть

| | | Натуральный | Параметры б | базовой цены |
|----|----------------------------------|--|-------------|------------------------------|
| № | Категория сложности памятника | показатель «Х», м² приспосабливаемой площади | а, руб. | в, руб./ед. натур.пок. |
| 1. | I категория сложности | до 100 | 3880,0 | - |
| | | от 100 до 300 | 3088,0 | 7,92 |
| | | от 300 до 500 | 3658,0 | 6,02 |
| | | от 500 до 1000 | 3733,0 | 5,87 |
| | | от 1000 до 1500 | 3803,0 | 5,80 |
| | | от 1500 до 2000 | 3908,0 | 5,73 |
| 2. | II категория сложности | до 100 | 4345,0 | - |
| | | от 100 до 300 | 3457,0 | 8,88 |
| | | от 300 до 500 | 4099,0 | 6,74 |
| | | от 500 до 1000 | 4184,0 | 6,57 |
| | | от 1000 до 1500 | 4264,0 | 6,49 |
| | | от 1500 до 2000 | 4369,0 | 6,42 |
| 3. | III категория сложности | до 100 | 5560,0 | - |
| | | от 100 до 300 | 4424,0 | 11,36 |
| | | от 300 до 500 | 5243,0 | 8,63 |
| | | от 500 до 1000 | 5353,0 | 8,41 |
| | | от 1000 до 1500 | 5453,0 | 8,31 |
| | | от 1500 до 2000 | 5603,0 | 8,21 |
| 4. | IV категория сложности | до 100 | 7508,0 | - |
| | | от 100 до 300 | 5975,0 | 15,33 |
| | | от 300 до 500 | 7076,0 | 11,66 |
| | | от 500 до 1000 | 7231,0 | 11,35 |
| | | от 1000 до 1500 | 7361,0 | 11,22 |
| | | от 1500 до 2000 | 7556,0 | 11,09 |

Таблица 4.2.7 Состав работы к таблице 4.2.6 в процентном соотношении

| No | Вид работы | Масштаб | Доля, % |
|----|-------------------------|---------|---------|
| 1. | Фасады | 1:50 | 15 |
| 2. | Планы, разрезы | 1:50 | 39 |
| 3. | Конструкторские чертежи | 1:50 | 18 |
| 4. | Архитектурные детали | 1:10 | 16 |
| 5. | Шаблоны | 1:1 | 12 |
| | Итого | | 100 |

Таблица 4.3.1 Рабочая документация архитектурно-строительной части памятника в целом

4.3. Рабочая документация

Натуральный Параметры базовой цены Категория сложности показатель «Х», No a, памятника тыс.куб.м объема руб./ед. руб. памятника натур.пок. 5650,0 1. І категория сложности до 0,125 от 0,125 до 0,25 4867,0 6264,0 от 0,25 до 0,5 5130.0 5212.0 1922,0 от 0,5 до 1 6775,0 6871,0 1826,0 от 1 до 3 от 3 до 5 7921,0 1476,0 от 5 до $1\overline{0}$ 9216.0 1217.0 10966,0 1042,0 от 10 до 20 от 20 до 30 12406,0 970,0 от 30 до 50 13006,0 950,0 от 50 до 70 14256,0 925,0 от 70 до $10\overline{0}$ 16006,0 900,0 880,0 от 100 до 150 18006.0 от 150 до 200 21006,0 860.0 2. до 0.125 6450,0 II категория сложности от 0,125 до 0,25 5528,0 7376.0 от 0,25 до 0,5 5879,0 5972,0 от 0,5 до 1 7763.0 2204.0 7874,0 2093,0 от 1 до 3 от 3 до 5 9077,0 1692,0 от 5 до 10 10562,0 1395,0 от 10 до 20 12572.0 1194.0 от 20 до $3\overline{0}$ 14212,0 1112,0 от 30 до 50 14902.0 1089.0 от 50 до 70 16352,0 1060,0 от 70 до 100 18382,0 1031,0 от 100 до 150 20682.0 1008.0 от 150 до 200 23982,0 986,0 3. 9180,0 III категория сложности до 0,125 от 0,125 до $\overline{0,25}$ 7971.0 9672.0 от 0,25 до 0,5 8284.0 8420.0 от 0,5 до 1 10942,0 3104,0 2949.0 от 1 до 3 11097.0 от 3 до 5 12792,0 2384,0 от 5 до 10 14887,0 1965,0 17707,0 от 10 до 20 1683.0 20027,0 1567,0 от 20 до 30 21017,0 1534,0 от 30 до 50 от 50 до 70 23017,0 1494.0 от 70 до 100 25817,0 1454,0 от 100 до 150 29117,0 1421,0 от 150 до 200 33917.0 1389.0

Продолжение таблицы 4.3.1

| | | Натуральный | Параметры б | базовой цены |
|----|-------------------------------|--|-------------|------------------------------|
| № | Категория сложности памятника | показатель «Х», тыс.куб.м объема памятника | а, руб. | в, руб./ед. натур.пок. |
| 4. | IV категория сложности | до 0,125 | 11100,0 | - |
| | | от 0,125 до 0,25 | 9411,0 | 13512,0 |
| | | от 0,25 до 0,5 | 10199,0 | 10360,0 |
| | | от 0,5 до 1 | 13468,0 | 3822,0 |
| | | от 1 до 3 | 13660,0 | 3630,0 |
| | | от 3 до 5 | 15748,0 | 2934,0 |
| | | от 5 до 10 | 18323,0 | 2419,0 |
| | | от 10 до 20 | 21793,0 | 2072,0 |
| | | от 20 до 30 | 24673,0 | 1928,0 |
| | | от 30 до 50 | 25843,0 | 1889,0 |
| | | от 50 до 70 | 28343,0 | 1839,0 |
| | | от 70 до 100 | 31843,0 | 1789,0 |
| | | от 100 до 150 | 35843,0 | 1749,0 |
| | | от 150 до 200 | 41693,0 | 1710,0 |

Примечание: базовыми ценами таблицы 4.3.1 не учтено и оплачивается дополнительно по таблице 4.3.3:

- а) рабочие чертежи дверных и оконных приборов, крестов, решеток, заполнений оконных и дверных проемов;
 - б) рабочие чертежи окраски зданий;
 - в) рабочие чертежи предметов внутреннего убранства.

 Таблица 4.3.2

 Рабочие чертежи конструктивных решений памятника

Измеритель - лист формата А-1

| | | | Базовая цена, руб. | | | | |
|---------------|-----------------------|---------|---------------------|------|------|--|--|
| № Вид чертежа | Вид чертежа | Масштаб | Категории сложности | | | | |
| | | чертежа | I | II | III | | |
| | | | a | б | В | | |
| 1. | Общий вид конструкции | 1:50, | 1566 | 2195 | 2672 | | |
| | | 1:100 | | | | | |
| 2. | Детали | 1:10 | 715 | 1149 | 1600 | | |
| 3. | Шаблоны | 1:1 | 477 | 554 | 689 | | |

Таблица 4.3.3 Рабочие чертежи элементов архитектурно-строительной части памятника и внутреннего убранства

Измеритель - лист формата А-1

| | | | Базовая цена, руб. | | | | |
|-----|--------------------------------|---------|---------------------|------|------|------|--|
| No | Dyry yrammayya | Масштаб | Категории сложности | | | | |
| 745 | Вид чертежа | чертежа | I | II | III | IV | |
| | | | a | б | В | Γ | |
| 1. | Фрагменты планов, фасадов, | 1:20 | 1583 | 1881 | 2936 | 3438 | |
| | развертки стен, полы, плафоны, | | | | | | |
| | общий вид готовых изделий | | | | | | |
| 2. | Архитектурные детали и общий | 1:10, | 1354 | 1719 | 2613 | 3073 | |
| | вид предметов внутреннего уб- | 1:5 | | | | | |
| | ранства и готовых изделий | | | | | | |
| 3. | Объемные архитектурные детали | 1:1 | 1226 | 1498 | 1753 | 2145 | |
| 4. | Шаблоны | 1:1 | 724 | 792 | 1039 | 1259 | |

Таблица 4.3.4 Значения корректирующих коэффициентов, учитывающих величину утрат первоначального облика памятника

| | Процент утрат | Значение коэффициента к таблицам | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| $N_{\underline{0}}$ | первоначального | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.2.1 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | |
| | облика, % | a | б | В | Γ | Д | e | Ж | |
| 1. | до 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 2. | до 50 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | |
| 3. | до 80 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | |
| 4. | более 80 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,87 | 1,9 | |

Таблица 4.3.5

Дополнительные работы

| | | | Базовая цена в руб. | | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|------|------|------|--|
| No | Наименование работы | Единица | Категории сложности | | | | |
| | 1 | измерения | I | II | III | IV | |
| | | | a | б | В | Γ | |
| 1. | Отмывка или покраска чертежей | лист формата А-1 | 664 | 1157 | 1787 | 2698 | |
| 2. | Построение перспективы и аксономет- | лист формата | 2621 | 2868 | 4110 | 5268 | |
| | рии памятника, фрагментов, интерьеров | A-1 | | | | | |
| 3. | Составление колерного бланкас указани- | бланк | 239 | 315 | 392 | 588 | |
| | ем красителей и их дозировки | | | | | | |
| 4. | Составление колерного образца | образец | 103 | 136 | 179 | 256 | |
| 5. | Обводка тушью чертежа | лист формата | 175 | 217 | 264 | 332 | |
| | | A-1 | | | | | |
| 6. | Калькировка чертежа | лист формата | 153 | 196 | 230 | 298 | |
| | | A-1 | | | | | |
| 7. | Картограмма позолотных работ | лист формата | 187 | 281 | 374 | 477 | |
| | | A-1 | | | | | |
| 8. | Дублирование чертежей | лист формата | 315 | 418 | 510 | 605 | |
| | | A-1 | | | | | |

Примечания:

- 1. Стоимость иллюминирования чертежей определять по ценам пункта 1 таблицы с коэффициентом 0,5.
- 2. При большой насыщенности чертежа мелкими архитектурными деталями с показом резьбы, лепнины, рисунка паркета и т.п. к пунктам 1, 2, 5, 6, 8 таблицы применять коэффициент 1,3.

 Таблица 4.3.6

 Инженерные системы. Рабочая документация

| | | Натуральный | Параметры (| базовой цены | |
|------|-------------------------|------------------|-------------|--------------|--|
| № | Категория сложности | показатель «Х», | a, B, | | |
| J 1_ | памятника | тыс.куб.м объема | руб. | руб./ед. | |
| 1 | T | памятника | | натур.пок. | |
| 1. | I категория сложности | до 0,125 | 2790,0 | - | |
| | | от 0,125 до 0,25 | 2210,0 | 4640,0 | |
| | | от 0,25 до 0,5 | 2390,0 | 3920,0 | |
| | | от 0,5 до 1 | 2700,0 | 3300,0 | |
| | | от 1 до 3 | 5316,0 | 684,0 | |
| | | от 3 до 5 | 5820,0 | 516,0 | |
| | | от 5 до 10 | 6300,0 | 420,0 | |
| | | от 10 до 20 | 6830,0 | 367,0 | |
| | | от 20 до 30 | 8310,0 | 293,0 | |
| | | от 30 до 50 | 8550,0 | 285,0 | |
| | | от 50 до 70 | 9300,0 | 270,0 | |
| | | от 70 до 100 | 10000,0 | 260,0 | |
| | | от 100 до 150 | 12000,0 | 240,0 | |
| | | от 150 до 200 | 13950,0 | 227,0 | |
| 2. | II категория сложности | до 0,25 | 3650,0 | - | |
| | | от 0,125 до 0,25 | 2865,0 | 6280,0 | |
| | | от 0,25 до 0,5 | 3145,0 | 5160,0 | |
| | | от 0,5 до 1 | 3554,0 | 4342,0 | |
| | | от 1 до 3 | 6996,0 | 900,0 | |
| | | от 3 до 5 | 7659,0 | 679,0 | |
| | | от 5 до 10 | 8289,0 | 553,0 | |
| | | от 10 до 20 | 8999,0 | 482,0 | |
| | | от 20 до 30 | 10919,0 | 386,0 | |
| | | от 30 до 50 | 11249,0 | 375,0 | |
| | | от 50 до 70 | 12249,0 | 355,0 | |
| | | от 70 до 100 | 13159,0 | 342,0 | |
| | | от 100 до 150 | 15759,0 | 316,0 | |
| | | от 150 до 200 | 18309,0 | 299,0 | |
| 3. | III категория сложности | до 0,125 | 5140,0 | - | |
| | 1 | от 0,125 до 0,25 | 4077,0 | 8504,0 | |
| | | от 0,25 до 0,5 | 4398,0 | 7220,0 | |
| | | от 0,5 до 1 | 4970,0 | 6076,0 | |
| | | от 1 до 3 | 9786,0 | 1260,0 | |
| | | от 3 до 5 | 10713,0 | 951,0 | |
| | | от 5 до 10 | 11603,0 | 773,0 | |
| | | от 10 до 20 | 12583,0 | 675,0 | |
| | | от 20 до 30 | 15283,0 | 540,0 | |
| | | от 30 до 50 | 15763,0 | 524,0 | |
| | | от 50 до 70 | 17113,0 | 497,0 | |
| | | от 70 до 100 | 18443,0 | 478,0 | |
| | | от 100 до 150 | 22043,0 | 442,0 | |
| | | от 150 до 200 | 25493,0 | 419,0 | |
| | 1 | 01 130 до 200 | 43473,0 | +19,0 | |

Примечание: ценами таблицы 4.3.6 учтены работы по замене и (или) восстановлению следующих внутренних систем инженерного обеспечения:

- отопление и вентиляция -40%;
- водоснабжение и канализация 35%;
- электрооборудование 25%.

Стоимость проектирования иных инженерных систем определяется по соответствующим сборникам МРР.

 Таблица 4.3.7

 Рабочая документация приспособления. Архитектурно-строительная часть

| | | Натуральный | Параметры базовой цены | | | |
|----|----------------------------------|--|------------------------|------------------------------|--|--|
| № | Категория сложности памятника | показатель «Х», м² приспосабливаемой площади | а, руб. | в, руб./ед. натур.пок. | | |
| 1. | I категория сложности | до 100 | 5820,0 | - | | |
| | | от 100 до 300 | 4632,0 | 11,88 | | |
| | | от 300 до 500 | 5487,0 | 9,03 | | |
| | | от 500 до 1000 | 5602,0 | 8,80 | | |
| | | от 1000 до 1500 | 5702,0 | 8,70 | | |
| | | от 1500 до 2000 | 5852,0 | 8,60 | | |
| 2. | II категория сложности | до 100 | 6518,0 | - | | |
| | | от 100 до 300 | 5187,0 | 13,31 | | |
| | | от 300 до 500 | 6147,0 | 10,11 | | |
| | | от 500 до 1000 | 6272,0 | 9,86 | | |
| | | от 1000 до 1500 | 6392,0 | 9,74 | | |
| | | от 1500 до 2000 | 6557,0 | 9,63 | | |
| 3. | III категория сложности | до 100 | 8340,0 | - | | |
| | | от 100 до 300 | 6637,0 | 17,03 | | |
| | | от 300 до 500 | 7864,0 | 12,94 | | |
| | | от 500 до 1000 | 8029,0 | 12,61 | | |
| | | от 1000 до 1500 | 8169,0 | 12,47 | | |
| | | от 1500 до 2000 | 8394,0 | 12,32 | | |
| 4. | IV категория сложности | до 100 | 11262,0 | - | | |
| | | от 100 до 300 | 8963,0 | 22,99 | | |
| | | от 300 до 500 | 10616,0 | 17,48 | | |
| | | от 500 до 1000 | 10841,0 | 17,03 | | |
| | | от 1000 до 1500 | 11041,0 | 16,83 | | |
| | | от 1500 до 2000 | 11326,0 | 16,64 | | |

Таблица 4.3.8 Состав работы к таблице 4.3.7 в процентном соотношении

| № | Вид работы | Масштаб | Доля, % |
|----|-------------------------|---------|---------|
| 1. | Фасады | 1:50 | 15 |
| 2. | Планы, разрезы | 1:50 | 39 |
| 3. | Конструкторские чертежи | 1:50 | 18 |
| 4. | Архитектурные детали | 1:10 | 16 |
| 5. | Шаблоны | 1:1 | 12 |
| | Итого | | 100 |

Таблица 4.3.9 **Коэффициенты, корректирующие выполнение работ по приспособлению**

| № | Условия и виды работы, при которых применяются коэффициенты | Размер коэффициентов | Номера таблиц и пунктов |
|----|---|-------------------------|----------------------------|
| 1. | Несколько технологических функций | | |
| | в одном здании: | | |
| | - 1 функция | 1,00 | |
| | - 2 функции | 1,05 | Табл. 4.3.8, п.п. 2-5 |
| | - 3 функции | 1,10 | |
| | - 4 функции | 1,15 | |
| | - 5 функций | 1,20 | |

4.4. Составление научно-реставрационного отчета и авторский надзор

4.4.1. Составление документации

Таблица 4.4.1

| № | Наименование работы | Единица измерения | Базовая цена, руб. |
|----|--|----------------------|-----------------------|
| 1. | Отчет по комплексным научным исследовани- | печ./лист | 7871 |
| | MR | | |
| 2. | Научно-реставрационный отчет по проведен- | печ./лист | 9446 |
| | ным реставрационным работам | | |
| 3. | Научно-методические рекомендации техноло- | печ./лист | 9761 |
| | гические карты, инструкции по производству | | |
| | реставрации или эксплуатации памятника | | |
| 4. | Пояснительная записка | печ./лист | 8765 |

Примечания:

- 1. Базовыми ценами учтено комплектование альбомов.
- 2. Один печатный лист (40 000 печатных знаков) равен 24 страницам машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала.

4.4.2. Научное руководство и авторский надзор.

Стоимость осуществления научного руководства и авторского надзора при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия определяется на основании Сборника 10.1 «Авторский надзор. МРР-10.1-17». В стоимость осуществления научного руководства и авторского надзора также включается стоимость составления научно-реставрационного отчета по проведенным реставрационным работам, рассчитываемая на основании таблицы 4.4.1 настоящего Сборника.

Стоимость дополнительной проектно-сметной документации, необходимость в выполнении которой установлена в процессе осуществления научного руководства и авторского надзора, определяется на основе базовых цен, представленных в разделе 4 настоящего Сборника.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Описание категорий сложности научно-проектных работ по реставрации и приспособлению памятников

| № | Категория сложности | Характеристика сложности |
|-----|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | Архитектурные решения |
| 1. | Ī | Памятники малоэтажные, прямоугольной формы в плане, с небольшим количеством отдельных помещений, с небольшим количеством повторяющихся архитектурных деталей. |
| 2. | II | Памятники прямоугольной или ломаной конфигурации в плане, с небольшим количеством декоративных элементов на фасадах и интерьере, с балконами, галереями и портиками. |
| 3. | III | Памятники ломаной, частично криволинейной или косо- угольной конфигурации в плане, с архитектурным декором на фасадах и в интерьере, с рустованными стенами, с балко- нами-лоджиями, разновеликими проемами, с колоннами и пилястрами простого ордера. Памятники деревянного зод- чества. |
| 4. | IV | Памятники особо сложной, криволинейной конфигурации в плане, с насыщенным сложным декором фасадов и интерьеров, со сложным профилем карнизов, наличников, с криволинейными оконными и дверными проемами, со сложным ордером колонн и пилястр. |
| | | Конструктивные решения |
| 5. | I | Памятники с простыми расчетными схемами конструкций, возведенных с применением техническипростых приемов производства реставрации. Ассортимент строительных материалов ограничен. |
| 6. | II | Памятники с усложненными расчетными схемами конструкций, возведенных с применением технически усложненных приемов производства реставрации. Ассортимент строительных материалов разнообразен. |
| 7. | III | Памятники со сложными схемами расчетов и несущих конструкций, возведенных с применением технически сложных или оригинальных приемов производства реставрации. Ассортимент строительных материалов разнообразен. |
| | | Проект организации реставрации |
| 8. | I | Памятники, находящиеся на территории, свободной от застройки или зеленых насаждений. |
| 9. | II | Памятники, находящиеся на территории не стесненной застройкой или зелеными насаждениями, непрепятствующими организации ведения реставрационных работ. |
| 10. | III | Памятники, находящиеся в стесненных условиях (городских) в непосредственной близости к существующим строениям, затрудняющим беспрепятственную организациюведения реставрационных работ по памятнику, а такжепамятники деревянного зодчества. |

| No | Категория сложности | Характеристика сложности | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| | Инженерные системы | | | | | | |
| 11. | 11. I Памятники одноэтажные или многоэтажные (до 3-х этажей) одинаковой планировкой этажей, с простой конфигурацие в плане, с небольшим количеством помещений. | | | | | | |
| 12. | II | Многоэтажные памятники со сложным архитектурно- планировочным решением, а также с несовпадающими поэтажными планами, с большим количеством помещений. | | | | | |
| 13. | III | Многоэтажные памятники со сложным архитектурно- планировочным решением с несовпадающими поэтажными- планами, с различными высотами помещений в пределах одного этажа с особо сложной архитектурной отделкой. | | | | | |
| | Приспособле | ние памятников под современное использование | | | | | |
| 14. | I | Памятники, имеющие простую объемно-пространственную структуру, первоначальные функции близки или совпадают с проектируемыми, с простой технологией приспособления. | | | | | |
| 15. | II | Памятники, имеющие объемно-пространственную структуру средней сложности, первоначальные функции не совпадают с проектируемыми, со средней технологией приспособления. | | | | | |
| 16. | III | Памятники, имеющие объемно-пространственную структуру средней сложности, первоначальные функции не совпадают с проектируемыми, с усложненной технологией приспособления. | | | | | |
| 17. | IV | Памятники, имеющие сложную объемно-пространственную структуру, со сложной технологией приспособления, независимо от совпадения первоначальных функций с проектируемыми. | | | | | |

Приложение 2 Примеры расчета стоимости работ

Пример1.Определить стоимость выполнения работ по реставрации с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия.

Функциональное назначение объекта: офисное здание.

Площадь памятника – 7000 кв.м.

Объем памятника – 44000 куб.м.

Категория сложности памятника в части архитектурных решений – IV.

Категория сложности памятника в части конструктивных решений – III.

Утрата первоначального облика памятника - 70%.

При проведении работ затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

Документы для расчета:

- Сборник 8.4 «Научно-проектные работы по сохранению памятников истории и культуры. MPP-8.4.02-19»;
- Сборник 4.1 «Объекты капитального строительства. MPP-4.1-16».

Расчет стоимости:

1. Предварительные работы, комплексные научные исследования.

| No | Виды работ | Единица измерения | Обоснование (№№таблиц и пунктов Сборника MPP-8.4.02-19) | Базовая цена, руб. | Коли-чество | Базовая стоимость, руб. |
|-----|--|---|---|--------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1. | Предварительные работы | 44 тыс.м ³ - объем | табл.3.1.1,пун | 16102+ +4041×3 | - | 28225 |
| | раооты | памятника | кты к, л | тыс.м ³) | | |
| 2. | Комплексные научные исследования | | | | | |
| 2.1 | Составление библио- графического списка и описи архивных дел | памятник | табл.3.2.1, пункт 1в | 2938 | 1 | 2938 |
| 2.2 | Выписка из архивных и библиографических источников | памятник | табл.3.2.1, пункт 2в | 11732 | 1 | 11732 |
| 3. | Историко- архитектурные натур- ные исследования | | | | | |
| 3.1 | Архитектурно- археологический обмер | 44 тыс.м ³ - объем памятника | табл.3.3.1, пункт 3 | 42017+ +3682× ×44 | - | 204025 |
| 3.2 | Фиксация зондажей | лист формата A-4 | табл. 3.3.3, пункт 9 | 230 | 14 | 3220 |

| № | Виды работ | Единица измерения | Обоснование (№№ таблиц и пунктов Сборника MPP-8.4.02-19) | Базовая цена, руб. | Коли-чество | Базовая стоимость, руб. |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------|-------------------------------|
| 3.3 | Зондажи (снятие шту-катурного слоя) | зондажи | Табл.3.3.4, пункт а | 154 | 14 | 2156 |
| 3.4 | Обмеры конструкций | лист | | | | |
| | - общий вид | формата | табл. 3.3.5, | 2026 | 1 | 2026 |
| | | A-1 | пункт 1в | | | |
| | - детали | | табл. 3.3.5, | 1466 | 3 | 4398 |
| | | | пункт Зв | | | |
| | - шаблоны | | табл. 3.3.5, | 680 | 3 | 2040 |
| | | | пункт 4в | | | |
| 3.5 | Инженерно- | 44 тыс.м ³ - | табл. 3.3.6, | 15528+ | - | 34184 |
| | конструкторские ис- | объем | пункт 3 | +424×44 | | |
| | следования | памятника | | | | |
| 3.6 | Технологические ис- | 44 тыс.м ³ - | табл. 3.3.8, | 23388+ | - | 62944 |
| | следования строитель- | объем | пункт 3 | +899×44 | | |
| | ных и отделочных ма- | памятника | | | | |
| | териалов | | | _ | | |
| | Итого | | _ | | • | 357888 |

- 2. Эскизный проект.
- 2.1. Базовая цена выполнения архитектурной части эскизного проекта реставрации памятника определяется по таблице 4.1.1 (пункт 4) в соответствии с формулой (2.2)и составляет:

$$\coprod_{(6)} = a + {}_{B} \times X = 40538 + 1504 \times 44 = 106714 \text{ py6}.$$

Базовая стоимость выполнения архитектурной части эскизного проекта реставрации памятника определяется по формуле (2.1) и составляет:

$$C_{(6)} = \coprod_{(6)} \times \prod K_i \times K_{cp} = 106714 \times 1, 6 \times 1, 0 = 170742 \text{ py6.},$$

- К = 1,6 корректирующий коэффициент, учитывающий величину утрат первоначального облика памятника (таблица 4.3.4, пункт 3а);
- $K_{cp} = 1,0$ коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (100%).
- 2.2. Базовая цена разработки конструктивных решений эскизного проекта реставрации памятника определяется по таблице 4.1.2 (пункт 3) в соответствии с формулой (2.2) и составляет:

$$\coprod_{(6)} = a + B \times X = 7475 + 166 \times 44 = 14779 \text{ py6}.$$

Базовая стоимость разработки конструктивных решений эскизного проекта реставрации памятника определяется по формуле (2.1) и составляет:

$$C_{(6)} = \coprod_{(6)} \times \prod K_i \times K_{cp} = 14779 \times 1,7 \times 1,0 = 25124 \text{ py6.},$$

где

К = 1,7 – корректирующий коэффициент, учитывающий величину утрат первоначального облика памятника (таблица 4.3.4, пункт 3б);

 $K_{cp} = 1,0$ — коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (100%).

2.3. Базовая цена разработки архитектурно-строительной части эскизного проекта приспособления определяется по таблице 4.1.5 (пункт 4) в соответствии с формулой(2.3) и составляет:

$$\coprod_{(6)} = a + {}_{B} \times X_{max} + {}_{B} \times (X_{o6} - X_{max}) \times 0,5, = 7623 + 7,41 \times 2000 + 7,41 \times \times (7000-2000) \times 0,5 = 40968$$
 руб.

где

a = 7623; — постоянные величины, соответствующие приведенному B = 7,41 в таблице 4.1.5 (пункт 4) максимальному значению натурального показателя;

 $X_{max} = 2000 \text{ м}^2$ — максимальное значение натурального показателя, приведенного в таблице;

 ${
m X_{of}} = 7000~{
m m}^2$ — величина натурального показателя рассматриваемого объекта.

Базовая стоимость разработки архитектурно-строительной части эскизного проекта приспособления определяется по формуле (2.1) и составляет:

$$C_{(6)} = \coprod_{(6)} \times \Pi K_i \times K_{cp} = 40968 \times 1,0 = 40968$$
 руб.,

где

 $K_{cp} = 1,0$ — коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (100%).

 $\Pi K_i = 1,0$ — усложняющие и упрощающие факторы отсутствуют.

2.4. Базовая стоимость эскизного проекта реставрации памятника составляет:

$$\coprod_{(6)} = 170742 + 25124 + 40968 =$$
236834 py6.

3. Проект.

Поскольку при проведении работ по реставрации с приспособлением данного объекта к современному использованию затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, согласно пункту 2.6 настоящего Сборника стоимость разработки проектной документации определяется по Сборнику 4.1 «Объекты капитального строительства. МРР-4.1-16»

3.1. Базовая цена выполнения работ по проекту реставрации памятника определяется по таблице 3.4.1 (пункт 1) Сборника 4.1 в соответствии с формулой (2.1) и составляет:

$$\coprod_{(6)} = a + B \times X = 458 + 0.42 \times 7000 = 3398 \text{ TMC.py6}.$$

Базовая стоимость выполнения работ по проекту реставрации памятника определяется по по формуле (2.2) и составляет:

$$C_{(6)} = \coprod_{(6)} \times K_{\scriptscriptstyle B} \times K_{cp} \times \Pi K_i = 3398 \times 1,45 \times 0,4 \times 1,0 = \textbf{1971}$$
 тыс.руб.,

где

- K = 1,45 корректирующий коэффициент, учитывающий градостроительное значение объекта (таблица 4.2.1, пункт 2);
- $K_{\text{в}} = 0,4$ коэффициент, учитывающий вид разрабатываемой документации, определяется по таблице 1 (П).
- $K_{cp}=1,0$ коэффициент, учитывающий состав разделов разрабатываемой проектной документации, определяется по таблицам приложения 1 (100%).
 - 4. Рабочая документация.
- 4.1. Базовая стоимость выполнения рабочей документации по проекту реставрации памятника определяется по формуле (2.2) и составляет:

$$C_{(6)} = \coprod_{(6)} \times K_{_B} \times K_{cp} \times \Pi K_i = 3398 \times 1,45 \times 0,6 \times 1,0 = \textbf{2956}$$
 тыс.руб.,

- Ц_(б)=3398 базовая цена выполнения работ по проекту реставрации памятника, определена в пункте 3.1 примера 1 настоящего сборника
- K = 1,45 корректирующий коэффициент, учитывающий градостроительное значение объекта (таблица 4.2.1, пункт 2);
- $K_{\text{в}} = 0,6$ коэффициент, учитывающий вид разрабатываемой документации, определяется по таблице 1 (P).

- $K_{cp}=1,0$ коэффициент, учитывающий состав разделов разрабатываемой рабочей документации, определяется по таблицам приложения 1 (100%).
- 4.2. Базовая стоимость выполнения рабочих чертежей элементов архитектурно-строительной части памятника и внутреннего убранства:

| No | Наименование объекта | Единица измере- ния и кол-во | Базовая цена, руб. | Основание | Корректирующие коэффициенты Зна- Обосночение вание | | Базовая стои- мость, руб. |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|--|---------------|------------------------------------|
| 4.2.1 | Рабочие чертежи: | | | | | | |
| | фрагменты | 2 листа | 3438 | MPP-8.4.02-19, | 1,5 | MPP-8.4.02- | 10314 |
| | | формата | | пункт 1г, | | 19, пункт 3ж, | |
| | | A-1 | | табл.4.3.3 | | табл. 4.3.4 | |
| | архитектурные | 1 лист | 3073 | MPP-8.4.02-19, | 1,5 | MPP-8.4.02- | 4610 |
| | детали | формата | | пункт 2г, | | 19, пункт | |
| | | A-1 | | табл.4.3.3 | | 3,ж, табл. | |
| | | | | | | 4.3.4 | |
| | шаблоны | 2 листа | 1259 | MPP-8.4.02-19, | 1,5 | MPP-8.4.02- | 3777 |
| | | формата | | пункт 4г, | | 19, пункт | |
| | | A-1 | | табл.4.3.3 | | 3ж, табл. | |
| | | | | | | 4.3.4 | |
| | Итого | | | | | | 18701 |

- 5. Базовая цена составления научно-реставрационного отчета определяется по таблице 4.4.1 и составляет:
- отчет по комплексным научным исследованиям, 6 печатных листов $7871 \times 6 = 47226$ руб. (пункт 1);
- пояснительная записка, 1,5 печатных листа
— $8765 \times 1,5 = 13148$ руб. (пункт 4).

$$\coprod_{(6)} = 47226 + 13148 = 60374$$
 py6.

Базовая стоимость составления научно-реставрационного отчета определяется по формуле (2.1) и составляет:

$$C_{(6)} = \coprod_{(6)} \times \Pi K_i \times K_{cp} = 60374 \times 1,0 =$$
60374 py б.,

- $K_{cp} = 1,0$ коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (100%).
- ПКі = 1,0 усложняющие и упрощающие факторы отсутствуют.

6. Базовая стоимость выполнения работ по реставрации с приспособлением к современному использованию объекта составляет:

$$C_{(6)} = 357888 + 236834 + 1971000 + 2956000 + 18701 + 60374 =$$
5600797 pyб.

7. Текущая стоимость выполнения работ по реставрации с приспособлением к современному использованию объекта определяется по формуле (2.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. MPP-1.1.02-19» и составляет:

$$C_{\text{(t.ii)}} = 5600797 \times 4{,}138 = 23176098 \text{ py6}.$$

где $K_{\text{пер}} = 4,138$ — коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости проектных работ в текущий уровень цен IV квартал 2019 года к ценам 2000 года (согласно приказу Москомэкспертизы от 30.08.2019 N_{\odot} МКЭ-ОД/19-52).

Пример 2. Определить стоимость проектных работ по реставрации и приспособлению памятников истории и культуры.

Функциональное назначение объекта: Музей - главный дом усадьбы.

Площадь памятника 1000 кв.м.

Объем памятника 4500 куб.м.

Категория сложности памятника в части архитектурных решений – IV.

Категория сложности памятника в части конструктивных решений – III.

Утрата первоначального облика памятника - 40%.

Документы для расчета:

- Сборник 8.4 «Научно-проектные работы по сохранению памятников истории и культуры. MPP-8.4.02-19»

Расчет стоимости:

1. Предварительные работы, комплексные научные исследования.

| № | Виды работ. | Единица измерения | Обоснование (№№ таблиц и пунктов Сборника MPP-8.4.02-19) | Базовая цена, руб. | Коли-чество | Базовая стоимость в руб. |
|----|---------------------------|--|--|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1. | Предварительные работы | 4,5 тыс.м ³ - объем памятника | табл. 3.1.1, пункт е | 10118 | - | 10118 |

| № | Виды работ. | Единица измерения | Обоснование (№№ таблиц и пунктов Сборника MPP-8.4.02-19) | Базовая цена, руб. | Коли-чество | Базовая стоимость в руб. |
|-----|--|--|--|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| 2. | Комплексные научные исследования | | | | | |
| 2.1 | Составление библиографического списка и описи архивных дел | памятник | табл. 3.2.1, пункт 1в | 2938 | 1 | 2938 |
| 2.2 | Выписка из архивных и библиографических источников | памятник | табл. 3.2.1, пункт 2в | 11732 | 1 | 11732 |
| 3. | Историко- архитектурные натур- ные исследования | | | | | |
| 3.1 | Архитектурно- археологический об- мер | 4,5 тыс.м ³ - объем памятника | табл. 3.3.1, пункт 4 | 16302+ +7245× ×4,5 | - | 48905 |
| 3.2 | Фиксация зондажей | лист формата A-4 | табл. 3.3.3, пункт 9 | 230 | 10 | 2300 |
| 3.3 | Зондажи (снятие штукатурного слоя) | зондажи | табл. 3.3.4, пункт а | 154 | 10 | 1540 |
| 3.4 | Обмеры конструкций | лист | | | | |
| | - общий вид | формата A-1 | табл. 3.3.5, пункт 1в | 2026 | 1 | 2026 |
| | - детали | | табл. 3.3.5, пункт 3в | 1466 | 3 | 4398 |
| | - шаблоны | | табл. 3.3.5, пункт 4в | 680 | 3 | 2040 |
| 3.5 | Инженерно- конструкторские ис- следования | 4,5 тыс.м ³ - объем памятника | табл. 3.3.6, пункт 3 | 8818+ +1063× ×4,5 | - | 13602 |
| 3.6 | Технологические ис- следования строи- тельных и отделочных материалов | 4,5 тыс.м ³ - объем памятника | табл. 3.3.8, пункт 3 | 13578+ +1266× ×4,5 | - | 19275 |
| | Итого | | | | | 118874 |

- 2. Эскизный проект.
- 2.1. Базовая цена архитектурной части эскизного проекта реставрации памятника определяется по таблице 4.1.1 (пункт 4) в соответствии с формулой (2.2) и составляет:

$$\coprod_{(6)} = a + {}_{B} \times X = 16543 + 3469 \times 4,5 = 32154$$
 pyб.

Базовая стоимость архитектурной части эскизного проекта реставрации памятника определяется по формуле (2.1) и составляет:

$$C_{(6)} = \coprod_{(6)} \times \prod K_i \times K_{cp} = 32154 \times 1,4 \times 1,0 = 45016 \text{ py6.},$$

где

- К = 1,4 корректирующий коэффициент, учитывающий величину утрат первоначального облика памятника (таблица 4.3.4, пункт 2a);
- $K_{cp} = 1,0$ коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (100%).
- 2.2. Базовая цена конструктивных решений эскизного проекта реставрации памятника определяется по таблице 4.1.2 (пункт 3) в соответствии с формулой (2.2) и составляет:

$$\coprod_{(6)} = a + B \times X = 4270 + 369 \times 4,5 = 5931$$
 py6.

Базовая стоимость конструктивных решений эскизного проекта реставрации памятника определяется по формуле (2.1) и составляет:

$$C_{(6)} = \coprod_{(6)} \times \prod K_i \times K_{cp} = 5931 \times 1,5 \times 1,0 = 8897 \text{ py6.},$$

где

- K = 1,5 корректирующий коэффициент, учитывающий величину утрат первоначального облика памятника (таблица 4.3.4, пункт 26);
- $K_{cp} = 1,0$ коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (100%).
- 2.3. Базовая цена разработки архитектурно-строительной части эскизного проекта приспособления определяется по таблице 4.1.5 (пункт 4) в соответствии с формулой (2.2) и составляет:

$$\coprod_{(6)} = a + {}_{B} \times X = 6028 + 8,81 \times 1000 = 14838 \text{ py6}.$$

Базовая стоимость разработки архитектурно-строительной части эскизного проекта приспособления определяется по формуле (2.1) и составляет:

$$C_{(6)} = \coprod_{(6)} \times \prod K_i \times K_{cp} = 14838 \times 1,0 = 14838$$
 руб.,

гле

- $K_{cp} = 1,0$ коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (100%).
- $\Pi K_i = 1,0$ усложняющие и упрощающие факторы отсутствуют.

2.4. Базовая стоимостьразработки эскизного проекта реставрации памятника составляет:

$$\coprod_{(6)} = 45016 + 8897 + 14838 = 68751$$
 py6.

- 3. Проект.
- 3.1. Базовая цена выполнения работ по архитектурно-строительной части проекта определяется по таблице 4.2.1 (пункт 4) в соответствии с формулой (2.2) и составляет:

$$\coprod_{(6)} = a + {}_{B} \times X = 10504 + 1955 \times 4,5 = 19302 \text{ py6}.$$

Базовая стоимость выполнения работ по архитектурно-строительной части проекта определяется по формуле (2.1) и составляет:

$$C_{(6)} = \coprod_{(6)} \times \prod K_i \times K_{cp} = 19302 \times 1,3 \times 1,0 = 25093 \text{ py6.},$$

где

- К = 1,3 корректирующий коэффициент, учитывающий величину утрат первоначального облика памятника (таблица 4.3.4, пункт 2г);
- $K_{cp} = 1,0$ коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (100%).
- 3.2. Базовая цена проектных работ по внутренним инженерным системампроекта определяется по таблице 4.2.3 (пункт 3)в соответствии с формулой (2.2) и составляет:

$$\coprod_{(6)} = a + B \times X = 7142 + 634 \times 4,5 = 9995$$
 py6.

Базовая стоимость проектных работ по внутренним инженерным системам проекта определяется по формуле (2.1) и составляет:

$$C_{(6)} = \coprod_{(6)} \times \prod K_i \times K_{cp} = 9995 \times 1,0 = 9995 \text{ py6.},$$

- $K_{cp} = 1,0$ коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (100%).
- $\Pi Ki = 1,0$ усложняющие и упрощающие факторы отсутствуют.
- 3.3. Базовая цена выполнения проекта организации реставрации определяется по таблице 4.2.4 (пункт 3) в соответствии с формулой (2.2) и составляет:

$$\coprod_{(6)} = a + {}_{B} \times X = 3741 + 561 \times 4,5 = 6266 \text{ py6}.$$

Базовая стоимость выполнения проекта организации реставрации определяется по формуле (2.1) и составляет:

$$C_{(6)} = \coprod_{(6)} \times \prod K_i \times K_{cp} = 6266 \times 1,0 = 6266 \text{ py6.},$$

где

 $K_{cp} = 1,0$ — коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (100%).

 $\Pi K_i = 1,0$ — усложняющие и упрощающие факторы отсутствуют.

3.4. Базовая цена выполнения работ по архитектурно-строительной части проекта приспособления определяется по таблице 4.2.6 в соответствии с формулой (2.2) и составляет:

$$\coprod_{(6)} = a + B \times X = 7231 + 11,35 \times 1000 = 18581$$
 py6.

Базовая стоимость выполнения работ по архитектурно-строительной части проекта приспособления определяется по формуле (2.1) и составляет:

$$C_{(6)} = \coprod_{(6)} \times \prod K_i \times K_{cp} = 18581 \times 1,0 = 18581 \text{ py6.},$$

где

 $K_{cp} = 1,0$ — коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (100%).

 $\Pi K_i = 1,0$ — усложняющие и упрощающие факторы отсутствуют.

3.5. Базовая стоимость выполнения проекта приспособления составляет:

$$C_{(6)} = 25093 + 9995 + 6266 + 18581 =$$
59935 pyб.

- 4 . Рабочая документация.
- 4.1. Базовая цена разработки рабочей документации архитектурностроительной части памятника в целом определяется по таблице 4.3.1 (пункт 4) в соответствии с формулой (2.2) и составляет:

$$\coprod_{(6)} = a + B \times X = 15748 + 2934 \times 4,5 = 28951$$
 py6.

Базовая стоимость разработки рабочей документации архитектурностроительной части памятника в целом определяется по формуле (2.1) и составляет:

$$C_{(6)} = \coprod_{(6)} \times \prod K_i \times K_{cp} = 28951 \times 1,3 \times 1,0 = 37636 \text{ py6.},$$

- К = 1,3 корректирующий коэффициент, учитывающий величину утрат первоначального облика памятника (таблица 4.3.4, пункт 2д);
- $K_{cp} = 1,0$ коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (100%).

4.2. Базовая цена выполнения рабочих чертежей конструктивных решений памятника определяется по таблице 4.3.2 и составляет:

| № | Наименование объекта | Единица измере- ния и кол-во | Базовая цена, руб. | Основание | Корректирующие коэффициенты | | Базовая стои- мость, руб. |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | | Зна- | Обосно- | |
| | | | | | чение | вание | |
| 4.2.1 | Рабочие чертежи: | | | | | | |
| | общий вид | 1 лист | 2672 | MPP-8.4.02-19, | 1,2 | MPP-8.4.02- | 3206 |
| | конструкции | формата | | пункт 1в, | | 19, пункт 2е, | |
| | | A-1 | | табл.4.3.2 | | табл. 4.3.4 | |
| | детали | 1 лист | 1600 | MPP-8.4.02-19, | 1,2 | MPP-8.4.02- | 1920 |
| | | формата | | пункт 2в, | | 19, пункт 2е, | |
| | | A-1 | | табл. 4.3.2 | | табл. 4.3.4 | |
| | шаблоны | 2 листа | 1259 | MPP-8.4.02-19, | 1,2 | MPP-8.4.02- | 3022 |
| | | формата | | пункт 4г, | | 19, пункт 2е, | |
| | | A-1 | | табл. 4.3.3 | | табл. 4.3.4 | |
| | Итого | | | | | | 8148 |

4.3. Базовая стоимостьвыполнения рабочих чертежей элементов архитектурно-строительной части памятника и внутреннего убранства:

| No | Наименование объекта | Единица измере- ния и кол-во | Базовая цена, руб. | Основание | | ектирующие ффициенты Обосно- вание | Базовая стои- мость, руб. |
|-------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|-----|--|------------------------------------|
| 4.3.1 | Рабочие чертежи: фрагменты развертки стен, плафоны, полы, общий вид готовых изделий | 2 листа формата A-1 | 3438 | МРР-8.4.02-19, пункт 1г, табл. 4.3.3 | 1,3 | МРР-8.4.02- 19, пункт 2ж, табл. 4.3.4 | 8939 |
| | архитектурные детали и общий вид предметов внутреннего убранства | 1 лист формата А-1 | 3073 | МРР-8.4.02-19, пункт 2г, табл. 4.3.3 | 1,3 | МРР-8.4.02- 19, пункт 2ж, табл. 4.3.4 | 3995 |
| | шаблоны | 2 листа формата A-1 | 1259 | МРР-8.4.02-19, пункт 4г, табл. 4.3.3 | 1,3 | MPP-8.4.02- 19, пункт 2ж, табл. 4.3.4 | 3273 |
| | Итого | | | | | | 16207 |

4.4. Базовая цена разработки рабочей документации по внутренним инженерным системам определяется по таблице 4.3.6 (пункт 3) в соответствии с формулой (2.2) и составляет:

$$\coprod_{(6)} = a + B \times X = 10713 + 951 \times 4,5 = 14993$$
 py6.

Базовая стоимость разработки рабочей документации приспособления определяется по формуле (2.1) и составляет:

$$C_{(6)} = \coprod_{(6)} \times \prod K_i \times K_{cp} = 14993 \times 1,0 = 14993 \text{ py6.},$$

где

 $K_{cp} = 1,0$ — коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (100%).

 $\Pi K_i = 1,0$ — усложняющие и упрощающие факторы отсутствуют.

4.5. Базовая цена разработки рабочей документации приспособления. Архитектурно-строительная часть определяется по таблице 4.3.7 (пункт 4) в соответствии с формулой (2.2) и составляет:

$$\coprod_{(6)} = a + B \times X = 10841 + 17,03 \times 1000 = 27871 \text{ py6}.$$

Базовая стоимость разработки рабочей документации приспособления определяется по формуле (2.1) и составляет:

$$C_{(6)} = \coprod_{(6)} \times \prod K_i \times K_{cp} = 27871 \times 1,0 = 27871 \text{ py6.},$$

где

 $K_{cp} = 1,0$ — коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (100%).

 $\Pi K_i = 1,0$ — усложняющие и упрощающие факторы отсутствуют.

5. Базовая стоимость разработки рабочей документации по реставрации и приспособлению объекта проектирования к современному использованию составляет:

$$C_{(6)} = 37636 + 8148 + 16207 + 14993 + 27871 = 104855 py6.$$

- 6. Базовая цена составления научно-реставрационного отчета определяется по таблице 4.4.1 и составляет:
- отчет по комплексным научным исследованиям, 4 печатных листа $7871 \times 4 = 31484$ руб. (пункт 1);
- научно-реставрационный отчет по проведенным реставрационным работам, 5 печатных листов $9446 \times 5 = 47230$ руб. (пункт 2);
 - пояснительная записка, 1 печатный лист -8765 руб. (пункт 4).

$$\coprod_{(6)} = 31484 + 47230 + 8765 = 87479 \text{ py6}.$$

Базовая стоимость составления научно-реставрационного отчета определяется по формуле (2.1) и составляет:

$$C_{(6)} = \coprod_{(6)} \times \prod K_i \times K_{cp} = 87479 \times 1,0 =$$
87479 руб.,

где

 $K_{cp} = 1,0$ — коэффициент, учитывающий степень полноты выполнения работ (100%).

 $\Pi K_i = 1,0$ — усложняющие и упрощающие факторы отсутствуют.

7. Базовая стоимость выполнения дополнительных работ определяется по таблице 4.3.5 и составляет:

| No | Наименование объекта | Единица измерения | Коли- чество | Базовая цена, руб. | Основание | Базовая стоимость, руб. |
|-----|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 7.1 | Отмывка или покраска | лист | 6 | 2698 | MPP-8.4.02- | 16188 |
| | чертежей | формата А-1 | | | 19, пункт 1г, табл. 4.3.5 | |
| | | A-1 | | | | |
| 7.2 | Составление колерного | бланк | 4 | 588 | MPP-8.4.02- | 2352 |
| | бланка с указанием кра- | | | | 19, пункт 2в, | |
| | сителей и их дозировки | | | | табл. 4.3.5 | |
| 7.3 | Составление колерного | образец | 2 | 256 | MPP-8.4.02- | 512 |
| | образца | - | | | 19, пункт 4г, | |
| | | | | | табл. 4.3.5 | |
| | Итого | | | | | 19052 |

8. Базовая стоимость выполнения работ по реставрации с приспособлением к современному использованию объекта составляет:

$$C_{(6)} = 118874 + 68751 + 59935 + 104855 + 87479 + 19052 = \textbf{458946} \ py \text{d}.$$

9. Текущая стоимость выполнения работ по реставрации с приспособлением к современному использованию объекта определяется по формуле (2.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. MPP-1.1.02-19» и составляет:

$$C_{\text{(t.ii)}} = 458946 \times 4{,}138 = 1899119 \text{ py6}.$$

где $K_{\text{пер}} = 4,138$ — коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости проектных работ в текущий уровень цен IV квартал 2019 года к ценам 2000 года (согласно приказу Москомэкспертизы от 30.08.2019 $N_{\text{\tiny 2}}$ МКЭ-ОД/19-52).