



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ

П Р И К А З

25.09.2023

№ МКЭ-ОД/23-98

**Об утверждении Изменения
к Сборнику 4.2 «Инженерные сети
и сооружения. МРР-4.2.04-22»**

На основании пункта 4.2.8 Положения о Комитете города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2011 г. № 48-ПП, **приказываю:**

1. Утвердить и ввести в действие Изменение к Сборнику 4.2 «Инженерные сети и сооружения. МРР-4.2.04-22», утвержденному приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 26 декабря 2022 г. № МКЭ-ОД/22-121 «Об утверждении Сборника 4.2 «Инженерные сети и сооружения. МРР-4.2.04-22» и внесении изменений в сборники МРР» (Приложение).

2. Заместителю начальника Управления финансового контроля, конкурсных процедур, организационной и плановой работы - начальнику Отдела организационной и плановой работы **Горяшко О.И.** обеспечить размещение приказа на официальной странице Москомэкспертизы на официальном портале Мэра и Правительства Москвы <http://www.mos.ru/mke/> в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Исполняющий обязанности
председателя Комитета**

А.И.Яковлева

Изменение к Сборнику 4.2 «Инженерные сети и сооружения. МРР-4.2.04-22»

1. Таблицу 3.2 Сборника 4.2 «Инженерные сети и сооружения. МРР-4.2.04-22» (далее – Сборник 4.2) изложить в редакции:

«Таблица 3.2

Городские и внутриквартальные сети газоснабжения

№	Наименование объекта	Натуральный показатель «Х» объекта	Параметры базовой цены	
			а, тыс. руб.	в, тыс. руб./ед. натур. пок.
1.	Вводной газопровод низкого давления до 0,005 МПа диаметром до 200 мм, сооружаемый открытым способом	протяжённость, п.м:		
		до 50	24,0	-
		от 50 до 100	5,4	0,372
		от 100 до 1000	6,1	0,365
2.	Газопровод низкого и среднего давления до 0,3 МПа диаметром до 600 мм, сооружаемый открытым способом	протяжённость, п.м:		
		до 50	29,9	-
		от 50 до 100	6,0	0,478
		от 100 до 1000	7,7	0,457
		от 1000 до 2000	83,8	0,381
		от 2000 до 5000	162,9	0,341
3.	Газопровод низкого и среднего давления до 0,3 МПа диаметром свыше 600 мм, сооружаемый открытым способом	протяжённость, п.м:		
		до 50	38,4	-
		от 50 до 100	2,6	0,716
		от 100 до 1000	12,2	0,621
		от 1000 до 2000	112,0	0,521
		от 2000 до 5000	405,7	0,374
4.	Узел врезки в городские и распределительные сети газопровода	от 5000 до 10000	1 249,9	0,205
		узел	4,20	6,40»

2. Примечание 3 к таблице 3.2 Сборника 4.2 исключить.

3. В примечании 5 к таблице 3.2 Сборника 4.2 слова «по ценам» заменить на слова «по пункту 1».

4. В примечании 7 к таблице 3.2 Сборника 4.2 слова «по пункту 2» заменить на слова «по пункту 4».

5. Пункт 2 таблицы 1.1 приложения 1 к Сборнику 4.2 изложить в редакции:

№	Объект	Вид докумен- тации	Технологические и конструктивные решения линейного объекта	ПОС	СМ
«2.	Газопровод	П	80	9	11
		Р	80	20	-
		П+Р	80	12	8»

6. В приложении 3 к Сборнику 4.2 пример 2 изложить в редакции:

«Пример 2. Определить стоимость проектирования газопровода.

Исходные данные:

- диаметр 400 мм;
- давление низкое до 0,005 Мпа;
- протяженность 150 п.м;
- объект проектируется в застроенной части города;
- вид документации – проектная и рабочая документация («П+Р»).

Расчет:

Значения параметров «а» и «в» определяются по таблице 3.2 (пункт 2):

- параметр «а» равен 7,7 тыс. руб.;
- параметр «в» равен 0,457 тыс. руб.

Базовая цена проектирования определяется в соответствии с формулой (2.1):

$$\Pi_{(6)} = a + v \cdot X = 7,7 + 0,457 \times 150 = 76,25 \text{ тыс. руб.}$$

Базовая стоимость проектных работ определяется по формуле (2.3) и составляет:

$$C_{(6)} = \Pi_{(6)} \times K_v \times K_{cp} \times PK_i = 76,25 \times 1,0 \times 1,0 \times 1,0 = 76,25 \text{ тыс.руб.},$$

где

$K_v=1,0$ – коэффициент для проектной и рабочей документации («П+Р») согласно пункту 3 таблицы 1;

$K_{cp}=1,0$ – коэффициент, учитывающий состав разделов проектной документации (100%);

$K_{\text{сл}}=1,0$ – коэффициент для объектов II категории сложности (объект в застроенной части города) согласно пункту 2.21 и таблице 2.2.

Текущая стоимость проектных работ определяется по формуле (4.1) Сборника 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.03-22» и составляет:

$$C_{(т)} = C_{(б)} \times K_{\text{пер}} = 76,25 \times 5,173 = 394,44 \text{ тыс. руб.},$$

где

$K_{\text{пер}} = 5,173$ – коэффициент пересчёта (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен III квартала 2023 года к ценам 2000 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы от 12.12.2022 № МКЭ-ОД/22-108).».

7. В приложении 3 к Сборнику 4.2, в примерах 1, 3 и 6 ссылку «согласно пункту 2.20 и таблице 2.2» заменить на ссылку «согласно пункту 2.21 и таблице 2.2».